

北京SOIL仪器厂家 埋入式应变计报价 埋入式应变计

产品名称	北京SOIL仪器厂家 埋入式应变计报价 埋入式应变计
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

振弦式应变计仪器特点

智能识别、同步温度、避雷保护、全不锈钢；

振弦式应变计产品符合（GB/T 3408.1-2008《大坝监测仪器 应变计》、GB/T 3408.2-2008《大坝监测仪器 应变计》、GB/T 15406-2007《岩土工程仪器基本参数及通用技术条件》、GB/T 24105-2009《岩土工程仪器基本环境试验条件及方法》、GB/T 13606-2007《岩土工程仪器 振弦式传感器通用技术条件》）等技术标准。

北京SOIL仪器专业生产、销售应变计，埋入式应变计多少钱，我们为您分析该产品的以上信息。

表面应变计

表面（应变）计适用于长期布设在水工结构物或其它结构物的表面，埋入式应变计，测量结构物表面的应变值，并可同步测量布设点的温度。振弦式表面（应变）计弹性模量小，与被测结构物的随动性好，测量中不会干扰原应力场，并可回收重复使用。

北京SOIL仪器拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对

应变计感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

振弦式应变计

北京SOIL仪器——专业应变计供应商，我们为您带来以下信息。

一种用振弦来进行测量的应变传感器，其的优点是传感器结构简单，埋入式应变计价格，工作可靠，输出信号为标准的频率信号，非常方便计算机处理或代手段的电路调理。

VWS型振弦式应变计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内，测量结构物内部的应变，并可同步测量埋设点的温度。加装配套附件可组成多向应变计组、无应力计、岩石应变计等测量应变的仪器。大弹模应变计主要用于高仓位混凝土连续浇筑，如地下连续墙、防渗墙、灌注桩等工程场合。振弦式应变计具有智能识别功能。

北京SOIL仪器厂家(图)-埋入式应变计报价-埋入式应变计由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器厂家(图)-埋入式应变计报价-埋入式应变计是北京SOIL仪器有限公司(www.bsil.com.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：关经理。