

# 南昌IS150 125 400清水泵 强盛泵业联系电话

产品名称	南昌IS150 125 400清水泵 强盛泵业联系电话
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

## 产品详情

IS150-125-400清水泵泄漏原因分析：安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后，一般要进行静试，观察泄漏量。如泄漏量较小，多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时，则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上，再手动盘车观察，若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射，则动环密封圈存在问题居多，泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出，则多为静环密封圈失效。此外，泄漏通道也可同时存在，但一般有主次区别，只要观察细致，熟悉结构，一定能正确判断。

IS150-125-400清水泵应当如何安装？1.除去基座上的植物油脂和污渍，并将基座放到基座上。2.应用水准仪查验基座的高宽比，并使斜楔整平。3.用混凝土浇灌底座和化学螺栓孔。4.混凝土干燥后，查验基座孔和地脚螺丝是不是松脱。恰当安装后，扭紧地脚螺丝并查验水准。5.清理基座，泵基座和电动机支脚平面图的支撑点平面图，并将水纪录和电动机安装在基座上。6.联轴器中间应维持必须的空隙。查验泵轴和电动机轴的轴线是不是相同。应用薄密封圈将其调节为共同。7.准确测量联轴器的两侧和两侧。上下中间的差别不可超出0.1mm。2个联轴器内孔中间的较大和最少差别不可超出0.3mm。

IS150-125-400清水泵的结构：转子部件用螺栓与清水泵体联接，检修时可取出整个部件，不需移动清水泵体和进、出水管路。IS150-125-400清水泵优点有：可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用。IS150-125-400清水泵适用于工业和城市给水、排水，也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用，使用温度不高80℃。强盛泵业厂生产IS150-125-400清水泵，质量保证，欢迎新老客户来电访问订购！！