

# 鑫涛塑胶 料仓不粘料陶瓷衬板价格 南京陶瓷衬板

产品名称	鑫涛塑胶 料仓不粘料陶瓷衬板价格 南京陶瓷衬板
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）
联系电话	15315892951

## 产品详情

目前来说市场上常用的耐磨陶瓷衬板种类主要有三种，氧化铝陶瓷衬板，氧化锆陶瓷衬板，碳化硅陶瓷衬板，下面就给大家展开来讲一下。

1、氧化铝陶瓷衬板是现在工业上应用zui为广泛一种陶瓷耐磨材料，他又分为92氧化铝耐磨陶瓷和95氧化铝耐磨陶瓷，其中92氧化铝密度是3.6，硬度是莫式9级。95氧化铝陶瓷衬板的密度在3.65左右，硬度也是莫式9级。这种衬板因为具有极好的硬度因此变现出ji佳的耐磨特性，在钢厂，火电厂，水泥厂，码头，矿山的行业都有着广泛的应用。但是它也有他的缺点就是比较脆，韧性不好，在冲击力比较大的情况下，容易出现破损。还有就是热冲击性能不好，钢厂溜槽耐磨陶瓷衬板价格，急冷急热的情况下容易出现爆裂。

2、氧化锆陶瓷衬板是陶瓷衬板中的贵族，单价是zui高的，料仓不粘料陶瓷衬板价格，但是他的物理性能也是zui好的，硬度高，韧性好。特别适合用在冲击磨损严重的部位。

3、碳化硅陶瓷衬板是这三种衬板里面热冲击性能zui好的，在火电厂的喷煤管道中应用zui为广泛。

以上就是给大家介绍的陶瓷衬板种类以及特性的相关情况，他们的具体使用实例会在接下来的章节里继续介绍。

氧化铝耐磨陶瓷衬板是一种低磨耗、高比重、高硬度的陶瓷化工新材料，主要以氧化铝（AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）为主体的材料，经过高温1700 °C烧结成，广泛应用于火电、钢铁、化工、水泥等行业，在输煤、输料、制粉、排灰、除尘系统等一切磨损大的机械设备上使用，可根据不同的需求选择不同纯度（以氧化铝的含量定义）的产品。

一、耐磨陶瓷衬板应用行业：

3、港口行业

泊位固定漏斗，斗轮机固定漏斗，皮带机转运站固定漏斗，卸船机料斗

#### 4、冶炼行业

输料系统：头部溜子，南京陶瓷衬板，料仓（中间仓，尾仓），振动筛料槽，焦炭斗，计量斗

配料系统：配料斗，一次（二次）混合机

焙烧系统：单仓泵焙砂管，配料斗，灰斗，中间仓料斗

#### 5、化工行业：

输料系统：料斗，料仓

除尘系统：除尘管道、弯头，风机机壳及叶轮，旋流器

#### 耐磨陶瓷衬板

是一种以氧化铝（AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）为主体的材料，辅加其它配料，专业厂家高炉陶瓷衬板施工，经过高温1700℃烧结成的，广泛应用于火电、钢铁、冶炼、机械、煤炭、矿山、化工、水泥、港口码头等企业的输煤、输料系统、制粉系统、排灰、除尘系统等一切磨损大的机械设备上，均可根据不同的需求选择不同类型的产品。

##### 1. 产品性能参数:

氧化铝含量 92%

密度 3.6 g/cm<sup>3</sup>

洛氏硬度 85 HRA

抗压强度 850 Mpa

断裂韧性K<sub>IC</sub> 4.8MPa·m<sup>1/2</sup>

抗弯强度 290MPa

导热系数 20W/m.K

热膨胀系数：7.2 × 10<sup>-6</sup>m/m.K

客户定制

鑫涛塑胶(图)-料仓不粘料陶瓷衬板价格-南京陶瓷衬板由临沂鑫涛塑胶隔音有限公司提供。临沂鑫涛塑胶隔音有限公司(xintaosujiao.com)是一家从事“隔音减震垫材料,聚四氟乙烯板,超高分子量聚乙烯板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“鑫涛

塑胶”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫涛塑胶在隔音、吸声材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！