

丰日蓄电池DM385KT 低价销售

产品名称	丰日蓄电池DM385KT 低价销售
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:丰日蓄电池 型号:DM385KT 尺寸:147*158*468
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

丰日蓄电池DM385KT 低价销售

丰日蓄电池6-FM系列蓄电池型号规格表

免维护：维护量小，使用简单、方便。

蓄电池型号	额定容量 (安时)	额定电压 (V)	最大外形尺寸 (毫米)			蓄电池参考重量 (kg)
			长	宽	高	
DM330KT	330	2	147	158	468	26
DM385KT	385	28				
DM440KT	440	180	166	388	30	
DM440KT(33A)	33					
DM560KT	560	580	36			

矿用免维护蓄电池优点

免维护：维护量小，使用简单、方便。

绿色环保：全密封结构，气体符合效率95%以上，无酸雾、硫酸溢出，无污染、不腐蚀设备。

简便性：蓄电池为满荷电出厂，使用前，无需加液、充电，可直接使用。

经济性：充电时，不需水槽降温，无需加酸、省时、省力、省钱。

长寿命：电池寿命长，自放电小、循环次数不小于1000次。

放电性能优：电池放电性能优、且高低温和大电流放电性能优越。

安全性：产品通过安标认证，蓄电池槽盖采用阻燃、超强ABS材料，保证蓄电池的阻燃性和耐振动冲击性，使用安全可靠

蓄电池使用注意事项

- 1.不要打破电池，电池电解液具有强烈的腐蚀性，对皮肤和衣物有腐蚀作用。
- 2.不要使电池短路，电池短路时，会导致机器损坏、电池发热、发生危险。
- 3.不要把电池投入火中，投入火中会引起电池爆炸。
- 4.不得捣毁电池，捣毁电池会使电池的安全结构受破坏。
- 5.避免电池正负极反接，正负极反接会使电池爆炸。
- 6.不要使电池过充电，并防止过大的电流放电。
- 7.不要破坏电池密封结构，电池密封结构受到破坏后，会引起电池漏液、火灾甚至爆炸。
- 8.不要将电池放置在密闭的容器或密闭的设备中进行充电，以免引起电池爆炸。

为确保安全、确保电池的性能、应严格遵守使用上的注意事项

蓄电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

服务承诺1. 我公司组建了一批强硬的应急维修服务队，有经验丰富的现场工程师和高级技师，对出现的任何问题都能在最快的时间内赶到现场，进行维修和更换。2. 产品交付一周内，我公司售后服务部的工作人员会根据客户的联系方式，进行电话跟踪咨询，直到客户满意为止。3. 所有有关于产品质量投诉，在1小时内经予答复，24小时内赶到现场，并根据投诉的情况确定处理措施，进行维修和更换。4. 我公司承诺所有维修人员随叫随到，更好的为客户排忧解难。5. 保质期内有关于产品质量引发的费用，由我公司承担。6. 保质期内由于贵方的使用不当，或者是自然环境造成的我方免费提供维修，维修所用的材料和配件均只收成本价。7. 超出保修期的产品，我公司承诺终身定期上门检测和维护。