

真空上料机M

产品名称	真空上料机M
公司名称	上海尘鑫工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区金园路333号
联系电话	18001963953

产品详情

产品优势：

密闭输送,节能；无粉尘泄漏、无交叉污染；有效解决粉体颗粒的分层现象；
控制简单，操作简便；运行费用、维护费用低；模块化设计，无死角安装、清洗快捷方便；
能有效排除物料传输过程中产生的静电；采用SUS304或SUS316L制造；符合GMP标准
采用了曲面密封的方式，有效降低了物料泄漏的可能性
采用S型曲面翻边，可以迅速的进行安装拆卸和清洗 钛金属烧结过滤器，
耐磨损，不易堵塞，使用寿命长，可以有效消除物料静电。

工作原理：

真空上料机是通过真空泵产生负压形成真空气流，物料被吸入吸料咀，形成物气流，经过吸料管到达上料机的料仓内。过滤器把物料与空气彻底分离，当物料装满料仓时，控制器会自动切断气源，真空发生器停止工作，同时料仓门自动开启，物料落到设备的料斗中。

技术参数：

技术参数 技术参数

（配真空（配真空
泵或罗茨发生器）

风机）

设输功耗设气

备送率气备压

型能 量型

号力（ 号

K（

（w)L/

T/ mi
h n
))
M < 1.10 M 0.18
S 0.5 S 6 0-
Q 4 Q ~ 20
-X -F 0.0
1 1 8

M
Pa

M < 2.20 M 36
S 0.2 S 0-
Q 6 Q 40
-X -F 0
2 3

M < 3.5072
S 1. 0-
Q 2 80
-X 0
3

M < 4.10 M 14
S 2 0 S 50
Q Q -1
-X -F 80
4 4 0

M < 15 M < 18
S 3 0 S 4 00
Q Q -2
-X -F 52
5 5 0

M 5.20
S 5 0
Q
-X
6

M < 7.30
S 6 5 0
Q
-X
7

