

# 12kV、20kV、25kV、35kV绝缘手套

产品名称	12kV、20kV、25kV、35kV绝缘手套
公司名称	上海苏海电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏海 型号:12kV 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J4083室（注册地址）
联系电话	15900442098

## 产品详情

JYST系列绝缘手套 上海苏海电气为您提供12kV、20kV、25kV、35kV绝缘手套详细介绍和图片，如有购买12kV、20kV、25kV、35kV绝缘手套的意向，请浏览[www.suhaidq.com](http://www.suhaidq.com)网站.绝缘手套参数：1.绝缘手套执行标准：LD34.1-922.绝缘手套适用范围：主要用于交流电压小于17kV。直流电压小于25.55kV的作业场所。3.绝缘手套电绝缘性能指标：带电作业用系列绝缘手套主要电性能指标

型号Class验证试验电压（V）Proof-test Voltage使用电压（V）Max-use VoltageAC/DCAC/DCJYST-12.5kV2500/4000500/750JYST-25kV5000/100001000/1500JYST-310kV10000/200007500/11250JYST-420kV20000/3000017000/25500JYST-530kV30000/4000026500/39750JYST-635kV35000/5000030000/45000

### 4. 电绝缘性能测试：

（1）手套内位道口边缘60mm（2）手套内外水位应持平。5. 注意事项：（1）用户购进手套后，如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。（2）在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。（3）作业时，应将衣袖口套入筒口内，以防发生意外。（4）使用后，应将内外污物擦洗干净，待干燥后，撒上滑石粉放置平整，以防受压受损，且勿放于地上。（5）应储存在干燥通风室温-15 至+30 相对湿度50%至80%的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20厘米以上。避免受酸、碱、油等腐蚀品物质的影响,不要露天放置避免阳光直射,勿放于地上。（6）使用6个月必须进行预防型试验，要求同第1条。