

在线式氨气检测仪

产品名称	在线式氨气检测仪
公司名称	深圳市易成创科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:易成创 型号:YCC100-NH3 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区元山旧村前4栋705
联系电话	18824651519

产品详情

产品描述：

在线式氨气检测仪通过气体报警控制器及监控管理软件在电脑上可以实现实时浓度显示，也可以通过选配的无线模块将实时的监测数据和报警状态传到安全控制中心

产品特点：

支持PPM和mg/m³，%VOL和mg/L浓度单位自由切换，支持中英文操作界面自由切换；

实时数据传输，可以多种报警方式准确地发出本地及远程无线报警通知（选配）；

一流的机械设计，气室采用军工品质的高强度铝型材，耐磨耐腐蚀，适用于复杂恶劣的工业环境，合理科学的气室设计，保证传感器实时监测的准确性；

自动存储，存储间隔可自定义，可存储30万组带日期时间标识的数据，如选配TF存储卡，可存储1000万组以上；

短距离的RTU无线传输方式或任何地方不限距离的GPRS无线传输方式都可以通过内置无线模块功能将实时的检测数据和报警状态传到安全中心（选配）；

防爆等级为Exd II CT6，国家防爆电气检验中心认证，防爆合格证编号：CNEx15.1284。

产品参数：

产品名称	在线式氨气检测仪
产品型号	YCC100-NH3
检测气体	空气中的氨气
检测原理	电化学原理
测量范围	0 ~ 10ppm、0 ~ 50ppm、0 ~ 100ppm、0 ~ 200ppm、0 ~ 1000ppm、0 ~ 2000ppm、0 ~ 5000ppm、
供电电源	12 ~ 30VDC
功率	2.5 W (DC24V)
环境压力	86kPa ~ 106kPa
环境温度	-20 ~ +55 (典型值) -40 ~ +70 (极限值) (更高温度、湿度检测环境可选购我司的前置预处理气体监测系统
环境湿度	10% ~ 95%RH (无凝露)
主体材质	壳体 : ADC12铝合金