

# CD6250卧式马鞍车床

产品名称	CD6250卧式马鞍车床
公司名称	马鞍山万马机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CD6250
公司地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区
联系电话	0555-2108178 13500537771

## 产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CD6250	主电机功率	7.5 ( kw )
最大加工长度	2000 ( mm )	最大加工直径	500 ( mm )
最大回转直径	500 ( mm )	主轴转速级数	12/21~1500
主轴通孔直径	85 ( mm )	安装形式	落地式
布局形式	卧式	动力类型	电动
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	否		
技术参数 technical specification		model	cd6250
型号			
最大工件长度	max.distance of between centers	1000mm 1500mm 2000mm	
床身上最大工件回转直径	max.swing over bed	500mm	
刀架上最大工件回转直径	max.swing over tool-post	280mm	
马鞍槽上最大工件回转直径	max.swing over gap	750mm	
主轴孔孔	bore of spindle	85mm	
马鞍槽内有效长度	effective length of gap	240mm	
主轴锥孔	taper of bore in spindle	1:20	
主轴转速级数/范围	number and range of spindle speeds	12/21 ~ 1500rpm	
纵向及横向进给量种数	number of spindle cross/longitudinal feeds	138	
纵向进给量范围	range of spindle	0.04 ~ 2.23mm/r	

	longitudinal feeds	
横向进给量范围	range of spindle cross feeds	0.02 ~ 1.12mm/r
车削公制螺纹种数/范围	metric thread number/pitches range	32/0.9 ~ 40mm
车削英制螺纹种数/范围	withworth thread number/pitches range	32/40 ~ 1t.p.i
模数螺纹种数/范围	module thread number/pitches range	24/0.45 ~ 10mm
径节螺纹种数/范围	diametral thread number/pitches range	30/dp 80 ~ 1.75
下刀架最大行程	max.travel of cross tool- post	340mm
上刀架最大行程	max.travel of upper tool- post	150mm
刀架回转角度	tool post swivelling tool- post	$\pm 45^\circ$
溜板箱快移电机功率	power of apron rapid- travelled motor	250w
床鞍快移速度	speed of carriage rapid- travelled motor	4000mm/min
主电机功率	power of main motor	7.5kw
冷却泵功率	power of cool pump	90w