

蔬菜周转箩清洗机 两人操作 每小时可达300-1000件 省时省力省人工

产品名称	蔬菜周转箩清洗机 两人操作 每小时可达300-1000件 省时省力省人工
公司名称	诸城市康致达机械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	康致达:定制 电压:380V 山东潍坊诸城:和崖路487号
公司地址	山东省潍坊市诸城市昌城镇和崖路487号
联系电话	0536-6055526 17852865296

产品详情

这款设备采用食品级304不锈钢制造，经久耐用。卫生安全；水泵采用国内一线品牌不锈钢高压泵，保证了处理效果；自动统一供水，全线统一排水，保持车间整洁卫生环境；变频调速，使不同脏污程度的箱子进行全放式清洗，多样化；前出料端及停系统，安全系数高；人性化设计，保证了操作人员工作式的舒适度，减少劳动强度；水箱设计合理，便于快速排污和过滤；根据不同箱子设计相应的喷淋系统，保持效果最大化；传动系统设计合理，物料运行平稳；电器控制系统采用德力西国内一线品牌，保证设备正常持续运行；

塑料筐清洗机主要用于屠宰、肉类、水产、蔬果、饮料、酿造等食品加工厂或食品物流中心、配送中心等塑料筐周转量比较大的企业，也适用于各种周转筐、盘、托盘等器具的清洗和消毒。可节省用水量达70%，比古老的人工清洗方法能节省人力8人。

一、设备工序流程：

1、为保证清洗效率，设备采用连续式清洗，塑料筐清洗机开启后，由输送机或人工送料至清洗机传动装置上，先进行热碱水喷淋（稀释筐子油污），然后热水高压喷淋，再进行自来水循环喷淋，至此清洗工序完成，接下来进入风干段，由上下12组高压风机对塑料筐表面进行风干处理，之后在设备末端，由人工取出放在通风处摆放整齐即可。特殊筐子可加烘干和酒精消毒工序。

二、性能特点：

1、该设备清洗方式分为三级热清洗，首先为热碱水清洗，第二级热水清洗，第三级清水冲洗，每个水箱都装有自动进水及保护功能（水箱具有压力传感器，可检测水位，水量不足时自动补水，）水箱采用双层过滤，能有效的拦截清洗残渣（配有过滤残渣提篮），防止喷淋嘴阻塞影响洗涤效果，采用独立挡

板和中间挂帘可有效的避免串水问题，更有效的利用水资源；

2、2台循环水泵，分别是7.5KW的大功率不锈钢水泵1台0.75水泵，材质为食品级304不锈钢，水泵链接全部采用食品级304不锈钢快接头和法兰，链接管道全部采用食品级304无缝不锈钢管焊接，壁厚3.0，经久耐用，拆卸快捷方便，水泵可单独控制，可选择性使用，可以选择使用一个、两个、或三个同时使用，每个水泵都设有保护装置，有效的保护水泵的使用寿命。

3、塑料筐清洗设备水压喷淋管采用优质不锈钢管，管道连接全部采用不锈钢快速接口连接，清洗保养更方便，喷淋头可自由调节，喷淋水压可达8KG，雾化效果更好，喷淋清洗无死角；

4、该设备全部采用食品级304不锈钢材质的加热管，配备温度调节器，缺水断电自动保护，提高加热管使用寿命；

5、该设备主体材质：主要箱体采用2.0mm优质食品级304不锈钢，外部封板均采用1.2mm优质食品级304不锈钢，整机水箱1.5mm优质食品级304不锈钢；

6、该清洗机采用优质不锈钢链条轨道，速度可调，适用于不同用途，洁净不同的塑料筐子清洗，两侧和顶部由可调节护栏，可使用不同尺寸不同高度的塑料筐子来清洗。（输送速度2-10m/min可调）；

7、采用不适用任何工具即可拆卸的喷嘴，并且喷嘴方向360度可调节；

8、采用多级泵压力供应，独特的喷嘴安装使清洗更彻底。

9、设备具有耗能低、生产效率高、清洗效果佳、维修简便、易于安装、省人力等特点，如客户特殊要求可加表面风干、烘干处理；

10、设备电子元器件全部采用德力西品牌，质量靠得住。

11、水箱采用倾斜式设计，带有自动补水装置，进水统一，排污统一。

12、设备前后两端带有急停装置，必要时可紧急停止。

13、设备进出口装有双层防水挡帘，避免水雾溅出。