

# 运城玉米秸秆木炭机视频性价比高 宇达机械

产品名称	运城玉米秸秆木炭机视频性价比高 宇达机械
公司名称	巩义市站街宇达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇
联系电话	13213055654

## 产品详情

在木炭机的整个作业流程中，为什么会有灰分的产生？又如何才能减少炭灰呢？宇达机械厂根据多年经验总结了以下几点，希望能够给大家帮助。我们现在提倡环保，那么我们就应该合理的处理炭灰问题的回收，减少炭灰的产生。

木炭机在生产过程会出现炭灰的产生有以下三方面的原因：由于原料本身的含灰份比较高；原料不干净、有杂质；炭化时的温度过高；这些都是影响木炭机在生产的过程中出来炭灰的原因。

根据我们分析到的原因可以找出相对的解决方法：原材料自身的灰分含量比较高的，比如秸秆、稻壳、杂草等这些原材料做出来的机制木炭相对就含灰份高一些，这样的木炭就不适合做烧烤的行业，可以用在工业中。原料的不干净这个比较容易，在存放的时候尽量不要把什么都堆放在一块，控制好储存条件，避免风沙泥土的污染，玉米秸秆木炭机视频，然后在原料生产前用筛子筛选一下，保证物料的干净。还有就是炭化的温度过高会使炭元素与氢、氧结合逃逸，这样一来炭就相对来讲比较轻了，而灰份不会逃逸，也就是说炭的灰份相对增加了。所以说合理的控制好炭化的温度也是很重要的。

木炭机主要目的就是制造成品炭，在制炭的木炭机设备中又有多种机器组合而成，常见的烘干机，制棒机，粉碎机，炭化炉。在制炭的原料选择上是以木质为基础的材料，粉碎机是用于粉碎大块物料的粉碎工作，制棒机是木炭成型的设备，炭化炉是炭化木炭的机械，烘干机如名字所示起烘干作用，在进行制炭时丽华木炭机设备有一套专业的控制方法，写来这里以供参考。

整套木炭机工作控制方法：

- 1、粉碎机进行大物料粉碎时，粒度控制在10mm以下；
- 2、制棒机对棒体密度的控制保持1:1比例；

3、烘干机的干湿度控制保障木屑含水量6%-12%；

4、碳化温度应为550度—600度为宜。

近年来，国家大力倡导和支持对生物质能源的开发和利用，丽华木炭机是以各种植物废料，木质材料为原料的制炭设备，这种由植物形成的以固定碳元素为目的的炭被科学家们称为“生物炭”，生物炭是在限氧或隔绝氧的环境条件下通过高温裂解将小薪柴、农作物秸秆、杂草等生物质经炭化而形成，是一种碳含量极其丰富的炭，丽华木炭机的产出为国家森林资源保护起到了决定性的作用，木炭机设备的功能受到了市场上的普遍追逐，各地制炭厂纷纷而出，创造了一片火爆的市场景象。

很多人都知道，烘干机是木炭机生产线的一个重要设备。它在加工木炭时的作用是很关键的。

机制木炭的原材料主要以农作物为主，因此水份量很大，烘干是一大难题，土法制炭是把原材料拉到晾晒场上晒干后再拉回来，这样的操作方式耗时间费力气，增加劳动和成品炭的成本。

而宇达机械研发的新型烘干机设备，每天可节省4-6个劳动力，大大降低成本，提高生产速度。烘干机设备主要由头架、尾架、中间架、牵引链、翻板、导轨、自动张紧装置、自动加热设备等部分组成，该设备驱动程序可烘干各种农作物秸秆及其它原料，如棉花杆，黄豆杆，麻杆，玉米杆，玉米棒（芯），山上的芦草，树枝，锯末，刨花，竹木边角废料，农村的稻壳，花生壳，椰子壳等，该烘干机设备还可以根据客广不同的农作物料性质来改变运行的参数，转速可随时来调，使物料在干燥机筒体内能够形成稳定的全断面料幕，质热交换更为充分，考虑到在烘干原料时会产生一定的yan尘，我们把出烟口加装一台除烟过滤系统，该除烟系统有喷淋塔、油水分离器、过滤器、除尘器组成，它可以把烟雾过滤净化后迅速变甲wan，它可用来作为燃料二次进入烘干机设备补充热量，油水分离器可把木醋酸分别提取，这样烘干机设备在工作中就变得无烟无尘了，欢迎大家的选购。

运城玉米秸秆木炭机视频性价比高-宇达机械由巩义市站街宇达机械厂提供。巩义市站街宇达机械厂（[www.yudajq.com](http://www.yudajq.com)）是从事“木炭机,金属粉碎机,型煤设备,农业机械,金属粉碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。