

高温玻璃棉 玻璃棉 卷板

产品名称	高温玻璃棉 玻璃棉 卷板
公司名称	大连市甘井子区革镇堡镇京城保温材料厂
价格	2850.00/吨
规格参数	芯材:玻璃棉 形状:卷板
公司地址	辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇棋盘村
联系电话	086-013019411242 13352222596

产品详情

芯材	玻璃棉	形状	卷板
规格	1.2m*20m*50mm*10kg/m3	材质	玻璃纤维
产地	大城	等级	A1
抗弯强度	25	抗压强度	15
品牌	京城	形态	层状

京城 玻璃棉是用独有的离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择[防潮贴面](#)

在线复合.因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是建筑保温隔热、吸声降噪的最佳材料。

独特优点

- 独特技术,压缩包装后回弹率为85%以上。
- 柔软细长的玻璃纤维最大限度减少施工中飞絮的漂浮。
- 吸音降噪,能有效阻值声音传播。
- a1级不燃材料。
- 施工简单，随意裁割。
- 抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀保证健康环境。
- 低吸湿性，物理性质稳定。

适用范围

运用于民用建筑、工业厂房、 以及公共设施的绝热保温 吸音降噪

执行标准澳大利亚as/nz 4859.1 欧盟ce en 13162:2001/ac:2005 en13501-1:2007 欧盟ce en 13172 国标gb/t 13350-2000

项目	单位	指标	实测值	备注
----	----	----	-----	----

热阻值	r	3.5	3.75	as/4859.1
纤维平均直径	μm	< 8.0	4.0-6.0	gb/t 13350-2000
憎水率	%	> 98	> 98.5	jisa9512-2000
导热系数	w/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	gb/t 13350-2000
不燃性		不燃	合格 (a级)	gb/t 13350-2000
吸声系数			1.03产品混响定法24kg/m ³ 2000hz	gb/j47-83
最高使用温度		400	410	gb/t 13350-2000