

防火岩棉板 岩棉 大城 岩棉制品

产品名称	防火岩棉板 岩棉 大城 岩棉制品
公司名称	大连市甘井子区革镇堡镇京城保温材料厂
价格	210.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:大城 产品类别:岩棉制品
公司地址	辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇棋盘村
联系电话	086-013019411242 13352222596

产品详情

材质	岩棉	产地	大城
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数 (常温)	0.035	等级	A1
低温弯折	24	断裂伸长率	12
规格	1000*630*50mm*80kg/m3	抗弯强度	24
抗压强度	30	品牌	京城
使用温度	600	芯材	片
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	JG158-2004		

材质	岩棉	产地	大连
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数 (常温)	0.039	等级	一级
低温弯折	3	断裂伸长率	55
规格	1200*600	抗弯强度	21kpa
抗压强度	30kpa	品牌	京城
使用温度	730	芯材	岩棉
形态	纤维状	形状	片状
应用范围	jg158-2004		

京城牌岩棉板是有一定强度的板状产品，主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温，地热系统保温；工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。

性能	指标
渣球含量 (颗粒直径 0.25mm).%	12.0
纤维平均直径, μm	7.0
密度允许偏差, %	+15.-15
导热系数 (平均温度70 \pm 52),w/(m.k)	0.044
热负重收缩温度 (6 0 kg/m ³ 密度以上的产品) ,	730
含水率, %	0.5
燃烧性能	不燃a级
有机物含量, %	4.0
憎水率 (防潮矿岩棉板) , %	98

产品执行标准gb/t 11835-1998包装、运输和储存产品采用聚乙烯塑料收缩薄膜包装，每包厚度300 ~ 400毫米。在运输和储存过程中应注意防潮和防止受压变形。