

# 防水岩棉板，岩棉大城

产品名称	防水岩棉板，岩棉大城
公司名称	大连市甘井子区革镇堡镇京城保温材料厂
价格	200.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:大城 产品类别:岩棉制品
公司地址	辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇棋盘村
联系电话	086-013019411242 13352222596

## 产品详情

材质	岩棉	产地	大城
产品类别	岩棉制品	产品种类	保温板
导热系数（常温）	0.035	等级	一级
低温弯折	24	断裂伸长率	12
规格	1000*630*50mm*60kg/m3	抗弯强度	24
抗压强度	30	品牌	京城
使用温度	600	芯材	片
形态	层状	形状	长方形
应用范围	JG158-2004		

材质	<a href="#">岩棉</a>	产地	大连
产品类别	<a href="#">岩棉制品</a>	产品种类	<a href="#">岩棉及其制品</a>
导热系数（常温）	0.039	等级	<a href="#">一级</a>
低温弯折	3	断裂伸长率	55
规格	1200*600	抗弯强度	21kpa
抗压强度	30kpa	品牌	京城
使用温度	730	芯材	<a href="#">岩棉</a>
形态	<a href="#">纤维状</a>	形状	<a href="#">片状</a>
应用范围	<a href="#">jg158-2004</a>		

京城牌岩棉板是有一定强度的板状产品，主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温，地热系统保温；工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。

憎水型岩棉板在生产中加入防潮添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮，防水有一定要求的场合。产品性能和规格防潮矿岩棉板：憎水率大于98%，吸湿率小于5%产品性能和规格(见岩棉保温板)产品性能指标均符合：astm c 612，jis a 9504等标准的要求。

性能	指标
渣球含量(颗粒直径 0.25mm).%	12.0
纤维平均直径, $\mu\text{m}$	7.0
密度允许偏差, %	+15.-15
导热系数(平均温度70 $\pm$ 52 ),w/(m.k)	0.044
热负重收缩温度( 6 0 kg/m <sup>3</sup> 密度以上的产品) ,	730
含水率, %	0.5
燃烧性能	不燃a级
有机物含量, %	4.0
憎水率(防潮矿岩棉板), %	98

产品执行标准gb/t 11835-1998包装、运输和储存产品采用聚乙烯塑料收缩薄膜包装或塑料袋装。在运输和储存过程中应注意防止受压变形。