

# 防火泡沫酚醛板 聚苯乙烯

产品名称	防火泡沫酚醛板 聚苯乙烯
公司名称	大连市甘井子区革镇堡镇京城保温材料厂
价格	1050.00/立方米
规格参数	材质:聚苯乙烯 产地:大城 产品类别:防火板
公司地址	辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇棋盘村
联系电话	086-013019411242 13352222596

## 产品详情

材质	聚苯乙烯	产地	大城
产品类别	防火板	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.03	等级	1级
低温弯折	0.5	断裂伸长率	18
规格	1200*500mmx40-80mm	抗弯强度	12
抗压强度	300	品牌	京城
使用温度	200	芯材	片
形态	微孔状	形状	片状
应用范围	EPS外墙保温系统		

品名:铝箔复合酚醛保温板风管板材

规格型号: 1200 × 4000 × 20mm 厚度长度可根据用户的要求

铝箔复合酚醛泡沫保温板风管阻燃性好：材料无需加任何阻燃剂，属难燃材料，遇火灾时，不蔓延火势，风管只是碳化，这是所有风管中独一无二的。环保健康：采用无氟发泡，不会破坏臭氧层，没有有害物质挥发，无毒无味，便于清洗。保温性能好，温度适应性强：适用于各类型民用、工业、军工等及各种建筑。不吸水、防潮：化学稳定不会发生分解和霉变。寿命可达三十年以上。节能特别明显，比镀锌铁板节约70%的含能。

铝箔复合酚醛泡沫保温板技术指标：

酚醛泡沫保温板技术指标：平均密度：60kg/m<sup>3</sup>弯曲弹性模量77.4mpa单位质量1.45~1.85kg/m<sup>2</sup>隔声量：18bb压缩强度：250~300kpa粘结强度：438w阻燃等级：芯材难燃b1，整体a级弯曲强度：1.05mpa导热系数：0.022~0.035w/(m.k)风管耐温范围：-160~150 烟密度等级：0~15吸水率5.0

材质	聚苯乙烯	表观密度	40-45 ( kg/m <sup>3</sup> )
导热系数	0.020-0.027 ( w/(m . k) )	最高使用温度	60-150 ( )
品牌	京城	规格	1200*600 ( mm )
厚度	30*70 ( mm )	产品种类	保温板

导热系数	0.020 ( )	耐火温度	150 ( )
比重	30-80 ( kg/m <sup>3</sup> )	耐压强度	1.05 ( mpa )
体积密度	30-80 ( kg/m <sup>3</sup> )	规格	1200*600*xx ( mm )
包装形式	纸、汽膜垫	包装数量	10张

保暖、绝热、防火、防潮、吸音体轻、无毒等性能

广泛用于保温管道、建筑墙体保温、建筑保温