

# 专用外墙岩棉板 岩棉 长方形

产品名称	专用外墙岩棉板 岩棉 长方形
公司名称	大连市甘井子区革镇堡镇京城保温材料厂
价格	222.00/立方米
规格参数	芯材:岩棉 形状:长方形
公司地址	辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇棋盘村
联系电话	086-013019411242 13352222596

## 产品详情

芯材	岩棉	形状	长方形
规格	300*600*50mm*120kg/m3	材质	岩棉
产地	大城	等级	A1
抗弯强度	24	抗压强度	30
品牌	京城	形态	纤维状

材质	<a href="#">岩棉</a>	产地	大城
产品类别	<a href="#">岩棉制品</a>	产品种类	<a href="#">岩棉及其制品</a>
导热系数 (常温)	0.039	等级	<a href="#">一级</a>
低温弯折	3	断裂伸长率	55
规格	300*600	抗弯强度	21kpa
抗压强度	30kpa	品牌	京城
使用温度	730	芯材	<a href="#">岩棉</a>
形态	<a href="#">纤维状</a>	形状	<a href="#">片状</a>
应用范围	<a href="#">jg158-2004</a>		

京城牌岩棉板是有一定强度的板状产品，主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温，地热系统保温；工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。

性能	指标
渣球含量 (颗粒直径 0.25mm).%	12.0
纤维平均直径, $\mu\text{m}$	7.0
密度允许偏差, %	+15.-15
导热系数 (平均温度70 $\pm$ 52 ),w/(m.k)	0.044

热负重收缩温度（60 kg/m <sup>3</sup> 密度以上的产品）	730
含水率，%	0.5
燃烧性能	不燃a级
有机物含量，%	4.0
憎水率（防潮矿岩棉板），%	98

产品执行标准gb/t 11835-1998包装、运输和储存产品采用聚乙烯塑料收缩薄膜包装，每包厚度300~400毫米。在运输和储存过程中应注意防潮和防止受压变形。