

酒店宾馆用水洗设备 滚筒式洗脱机商用洗衣房设备

产品名称	酒店宾馆用水洗设备 滚筒式洗脱机商用洗衣房设备
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	产品型号:XGQ-100A 变频电动机:8KW 洗涤筒材料:304不锈钢
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

产品详情

宾馆水洗设备配置型号 酒店洗衣房设备操作流程 布草是宾馆酒店重要的核心物资，入住的客人大部分的时间是在床上度过的，它和客人长时间的零距离接触，非常重要。而布草的采购，洗涤，管理也一直是酒店很头疼的事，布草作为酒店的核心产品，必须积极维护。良好的布草维护既能节省成本，又能提升酒店形象。选用好一款清洁卫生舒适的布草，对于提升顾客体验感受，从而提升酒店收益具有良好的促进作用。日常布草的清洗主要由宾馆酒店自己的洗衣房或者外送洗衣厂，我们宾馆洗衣房设备或者洗衣厂设备一般需要100公斤全自动洗脱机、100公斤浴巾毛巾烘干机、多滚筒床单烫平机（熨平机）以及被套床单折叠机，这些设备出厂价格大约在15万左右。

具体水洗设备型号规格取决于布草清洗数量，也就是每天的洗涤量，根据每天的洗涤量来计算需要配备多少台洗衣机，需要多少台烘干机，熨衣机需要几个滚筒。水洗机，包括半自动工业洗衣机、离心脱水机和全自动洗脱机及其集成隧道自动洗涤系统。烘干机，包括排气烘干机、复合风道烘干机、智能烘干机等。排气干燥器根据其不同的结构可分为顶吹式和底吸式。根据风管的状态，可分为轴向风管和径向风管。床单烫平机，包括直热式滚筒熨平机、槽热式滚筒熨平机等。床单折叠机包括普通单通道折叠机（只能够折叠床单被套）、四通道折叠机（不仅仅可以折叠床单被套，还可以折叠枕套等小型布草）等。其他辅助机械，包括熨烫平台、去污平台、布草运输车等。所以说配置宾馆酒店布草洗涤厂设备所需的洗涤设备是洗衣机、烘干机、熨衣机和折叠机。小规模可以考虑不用折叠机，用手动折叠，如果是大规模水洗厂设备也可以考虑用倾斜式洗脱机。

通常使用洗脱两用的宾馆水洗设备，额定装载布草容量范围为15-120公斤。对于小型酒店宾馆（客房数量少于30间），可以考虑15-30公斤的机器。对于客房数量较多的，可以考虑50-100公斤的容量。全自动宾馆洗衣机的特点：全自动微电脑控制系统；15吋大屏幕液晶显示器，有30多种预存洗涤程序可供选择，同时支持自行编辑水洗程序，操作简单，一目了然，配置的大马力变频电动机启动电流小，能耗低，

运行稳定。因此具有平滑均匀的速度调节。全自动洗衣厂设备有自动和手动转换装置，手动控制可以通过操作按钮选择洗涤周期、洗涤时间、脱水时间等优点。高强度合金弹簧加阻尼器形成的避震系统，整个水洗缸体系统悬挂在弹簧和阻尼装置上，使用时无需基础。水洗缸体中加入压力式液位传感系统和探头检测方法，有效提高水位检测灵敏度，减少日常维护，提高工作效率。水洗厂设备选材精良，304不锈钢为水接触部分，耐腐蚀性强，经久耐用。是洗涤桌布、餐巾、床单、被套等化纤织物的理想洗涤设备。设计了独特的多通道给药系统，可以预先添加不同的肥皂剂，实现自动加料，克服漏加料和过量加料的缺点。合理的冷热洗涤脱水一体化。洗涤程度高，使整机功能齐全性能优越。

我们的员工在日常工作过程中需要了解宾馆水洗设备的正确使用方法及运行流程：首先应该按不同的布草类别洗涤。如果是床单、毛毯等大件布草应抖动散开放入水洗设备，以避免缠绕，从而影响晚间效果和后续工作。配套的空气压缩机的压力应在0.4-0.6之间。气源处理器应做到油水分离，否则全自动洗衣机进水、进气、排水气动阀门将无法正常工作。如果我们使用自动程序来完成洗涤程序，洗涤效果与许多因素有关，如洗涤剂的数量、大小、类型和脏程度，建议用户根据自己的实际情况找出一套理想的程序。或者通过人工操作找出各种动作的时间，并由计算机进行修复。改变程序以达到优良的清洗效果。全自动洗脱机操作时，不要随意缩短操作时间。在水洗厂设备的正常运行中，特别是在高速脱水状态下，即使在自动状态下，操作人员也不能离开岗位，以免发生事故。无论是手动操作还是自动操作，当进入脱水动作时，在开始运行的时候，我们应该仔细观察洗涤内胆的晃动。一般来说，前门有轻微的晃动，这是正常的。如果机器震动很大，我们应该立即停止脱水，回到洗涤状态，均匀加水，再脱水，否则。它对机器的机械寿命有很大影响。

大家都知道，正确的操作洗衣厂设备，可以减少故障的发生，延长设备的使用寿命。大家现在经常关注的话题是全自动洗衣机拒绝超量洗涤的原因是什么呢？下面就和大家分析一下：我们都知道布草天然林发负荷应尽可能控制在额定容量的80%至85%之间，因为如果量太小，不仅会浪费能量，而且很难均匀分配。如果数量太大，会缩短电器、弹簧等主要附件的使用寿命。如果一次性投放太多的布草，从而加大电机工作的负荷量，温度就会迅速上升，对电机造成一定的磨损，而且会降低运转速度，从而降低宾馆洗衣机的使用寿命。洗涤的布草过多，非常容易缠绕在一起，甚至根本就翻转不动，有的布草只会浮在上面，减少布草之间的摩擦，就达不到清洗的效果。还要反复进行洗涤。

还有就是全自动水洗厂设备的维护方法如下：每月对机器的油杯进行一次压力注射润滑检查(3号锂基润滑剂)，或每次清洗大约30次。由于全自动洗脱机脱水时振动频率高，因此有必要检查轴承座、门铰链、电机座和连接器是否松动，以确保安全。定期检查轴承座底部出口是否畅通，确保轴承座无水，延长轴承使用寿命。检查三角带是否定期松开，并定期拧紧三角带。气源处理器应定期放水，油雾应及时供应10号机械油。定期检查全自动洗脱机电气箱内的接线和继电器松动和积尘情况。

酒店布草卫生品质的管理非常关键，这需要每一位从业者提高认识，做好布草管控，控制好每一环节，为客户提供高品质、100%合格的客用布草。建立统一的收房、收台、洗涤标准作业流程，通过流程的建立，促使接触到酒店布草的人员，都能了解本岗位需要做的工作，并能按照流程操作。建立实用、易于读懂和理解布草清洁卫生制度，通过制度对下属人员进行管控，对于违规操作宾馆酒店穿衣服设备的人

员或团队，可以用惩罚和管控的方式，强行责令改变。多管控，多学习，用先进的技术引导布草清洁卫生工作向前发展。