

# 室内硅pu球场施工 安徽万向运动建设 马鞍山硅pu球场

产品名称	室内硅pu球场施工 安徽万向运动建设 马鞍山硅pu球场
公司名称	安徽万向运动装备建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区站西路1号宝文国际大厦1513室
联系电话	15205518306 15205518306

## 产品详情

硅PU是在PU球场材料基础上开发研制出来的新一代球场材料，硅pu网球场工程，是以聚乙烯材料与含有有机硅成份的材料科学复合在一起，从根本上有效地解决了PU球场材料在容易起泡、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，是替代双组份PU的新一代环保产品。

产品优势：

防水层：特有的有机硅改性聚氨酯类防水材料，往水泥毛孔的渗透力更强结合力更好，与聚氨酯类的弹性层附着更好；

弹性层：最科学的匹配水泥热胀冷缩系数，确保热胀冷缩不开裂；

面层：水性环保，符合健康运动主题。加有机硅改性更耐磨易着色，且色彩多样。

硅PU材料施工之弹性层施工：

硅PU球场基础刷涂完毕，底涂及灌缝固化后，硅pu球场施工价格，即可进行弹性层施工，弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层为单组份材料，只需用稀释剂调节合适施工稠度，马鞍山硅pu球场，用齿刮板涂于基面，每道涂刮厚度不能超过2.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定）直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需多加稀释剂以保证表面流平。若气温较低（<10℃）以及相对湿度较低（<60%）

，需加入（3~8%）水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定，应避免在猛烈阳光照射下施工。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，室内硅pu球场施工，积水处修补平整，表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。

## 硅PU球场施工工艺

- 1、底涂:基础干燥后用纳米硅PU专用底料滚涂或喷涂于基面，使其与地面和加强层涂料更粘合。
- 2、伸缩缝处理:待基础干燥后，用硅PU填缝胶填补伸缩缝。
- 3、修补:用硅PU填补材料，填平场内凹陷处，减低积水现象。
- 5、弹性层:把硅PU弹性材料用齿刮板涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准(一般约10小时)，直至涂刮到要求厚度。以达到球场的弹性效果。

室内硅pu球场施工-安徽万向运动建设-马鞍山硅pu球场由安徽万向运动装备建设有限公司提供。“塑胶跑道,硅pu球场”就选安徽万向运动装备建设有限公司（[www.wxty.cc](http://www.wxty.cc)），公司位于：合肥市瑶海区站西路1号宝文国际大厦1513室，多年来，安徽万向坚持为客户提供好的服务，联系人：万小助。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽万向期待成为您的长期合作伙伴！