

莆田砂浆 鑫祥龙 保温砂浆

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 莆田砂浆 鑫祥龙 保温砂浆 |
| 公司名称 | 厦门鑫祥龙环保材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市湖里区安岭路995号605室 |
| 联系电话 | 13306056655 |

产品详情

厦门鑫祥龙环保材料有限公司成立于2009年，专营建筑特种砂浆，主要产品有，无机保温砂浆，轻质抹灰砂浆，轻质石膏抹灰砂浆，外墙腻子粉，益胶泥等功能性砂浆。旗下有可耐与德加美两个品牌。

干粉砂浆和湿拌砂浆。而湿拌砂浆在们国家一直处于主导地位，湿拌砂浆主要施工部位还是在于墙体抹灰与砌筑，且抹灰厚度一般在20-40mm，聚合物水泥砂浆，砌筑灰缝厚度在15-20mm。干粉砂浆中的薄层砂浆主要用于抹灰与砌筑，抹灰厚度在3-5mm，砌筑灰缝厚度3-5mm。随着国家对环境污染问题的重视，人们环保意识的提高，传统砂浆施工厚度显然不符国家所推行的绿色环保、节能减排的标准，而薄层砂浆在施工厚度方面有很大优势，能够起到节约能耗，莆田砂浆，绿色环保等一系列要求！薄层砂浆和湿拌砂浆具体有哪些优劣势对比？

厦门鑫祥龙环保材料有限公司主要经营：轻质抹灰砂浆、聚合物轻质石膏砂浆、外墙腻子粉、砖石填缝剂、界面剂等建筑材料，公司拥有雄厚的技术力量，打造成行业内具有品牌竞争力的建筑节能专家。

热功能性好

石膏的墙体表面温度一般保持在18~20℃，室内体感舒适。

防火性能好

石膏是无机不燃材料。

石膏（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）具有大量的结晶水，火灾时结晶水会蒸发，吸收热能，提供更长的逃生时间，并且防止被保护的构件过早受热。

厦门鑫祥龙环保材料有限公司成立于2009年，专营建筑特种砂浆，主要产品有，无机保温砂浆，轻质抹灰砂浆，轻质石膏抹灰砂浆，外墙腻子粉，益胶泥等功能性砂浆。旗下有可耐与德加美两个品牌。

施工效果好

和易性好，保温砂浆，施工简易。

隔音、隔效果好。

可自动调节室内湿度，具有“呼吸”功能。

实测实量优

石膏砂浆不易收缩的特性，使得成活后的实测数据比较稳定。

石膏砂浆完成面垂直平整度较易控制，聚合物砂浆，维修方便可薄批可刨。

水泥砂浆实测数据较难控制，且维修需切割，剔凿。

莆田砂浆-鑫祥龙-保温砂浆由厦门鑫祥龙环保材料有限公司提供。厦门鑫祥龙环保材料有限公司（www.fjxxl.com）是一家从事“轻质石膏砂浆,轻质抹灰砂浆,无机保温砂浆,抗裂砂浆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德加美,可耐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫祥龙在石灰、石膏中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！