

防腐木 河北旭泉园林工程 亭子防腐木

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 防腐木 河北旭泉园林工程 亭子防腐木 |
| 公司名称 | 河北旭泉园林绿化有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市唐县 |
| 联系电话 | 13930819577 |

产品详情

户外防腐木的组成部分

挥发油

挥发油不是均一的化合物，而是由多种化学性质不同的成分组成的混合物。其主要成分是萜类化合物，尤其以单萜、倍半萜及其含氧衍生物为多，此外，还含脂肪烃、芳香烃及其含氧衍生物。挥发油多具有特殊香味，很多的木材中含有不同成分的挥发油，这是不同防腐木木材具有不同香味的原因，挥发油多与树脂混合存在于树脂道内。

天然树脂

木材中的天然树脂是指一类能溶解于中性非极性溶剂的疏水性不挥发物质。其中包括树脂酸、游离脂肪酸、脂肪酸酯和不皂化物等。不同树种木材中树脂的组分是不同的。针叶材中的松属和云杉属的木材的树脂酸含量可高达30—40%，阔叶材树脂中主要成分为脂肪酸、脂肪酸酯类和不皂化物，几乎不含树脂酸。

阔叶材树脂大部分存在于射线薄壁细胞内，而纵向薄壁组织内的含量却很少。在心材导管中含有相当数量的树脂，但边材导管中则不含树脂。针叶材树脂除存在于射线薄壁细胞内以外，还存在于树脂道内。树脂道中的树脂和射线薄壁组织中的树脂的组成不同，树脂道中树脂主要成分是树脂酸，而射线密壁组织中树脂的主要成分是脂肪酸和不皂化物的混合物。很多防腐木制品再经过防腐处理后都会流失掉大量天然树脂，这样是很不好的，树脂可以抵抗一些对我们人体有害的物质，而如果防腐木制品里面没有树脂含量或者是树脂含量少于国标，则如同虚设。

庭院凉亭有什么作用

庭院凉亭有什么作用

凉亭具有体积不大、用料较少、设计灵活、建筑方便等特点，很适合园林布局的需要。凉亭是在我国园林绿化中运用最多的一种建筑形式。无论是古典园林，还是现代园林中，都可以看到各种各样丰富多彩的凉亭，屹立于山冈之上；或依附在建筑之旁；或漂浮在水池之畔。以玲珑美丽、丰富多样的形象与园林中的其他建筑、山水、绿化等相结合，构成一幅生动的画图。凉亭成了为园林空间和自然山水增添美色的重要点缀建筑物。凉亭的作用一方面是点缀园林空间、提升环境层次，另一方面是解决人们在旅游休闲中驻足休息，纳凉避雨、眺望景色的需要。根据用途的不同，其名称也各异。

中国园林中凉亭建筑运用比较早，并且占有较大的比重，至今已有一千五百多年的历史，到宋代，从绘画和文字记载中凉亭的资料比较多。明、清以后，凉亭在造型、样式和用途方面都有了很大发展。解放后，随着我国园林的建设和发展，在凉亭的造型风格上，既继承了古代的优良传统，又致力于新的改革，根据不同的地型和环境，结合植栽、山石、水体，作到灵活多样，丰富多彩。在中国古建筑中，凉亭多是木结构，由木柱承重。因此，平面和立面的处理都较自由。屋顶的造型和曲线也可由人们的审美观点和视觉需要来确定，这样一种具有丰富变化的屋顶形象，就很适合凉亭这类“观景”和“点景”建筑的需要。

亭材质多种多样，中国传统的凉亭常用竹、木、砖、石、青瓦、琉璃瓦、茅草等。近代、现代建筑中采用钢、混凝土、玻璃等新材料和新技术建造凉亭，有些地方就地取材制作石质凉亭，如花岗岩凉亭、汉白玉凉亭等。为建筑创作提供了更多的方便条件。因此，凉亭在造型上更为活泼自由，形式更为多样，其中包括各种平顶式凉亭、伞亭、蘑菇亭等，在布局上更多地考虑与周围环境的有机结合，在使用功能上除满足休息、观景和点景的要求外，还适应于园林中其他多种需要，在凉亭建造选材方面应尽量选用当地材料，即便于加工，又减少投入，更具地方特色。

在凉亭建筑设计中，即要达到点缀景观的目的，又能方便游人驻足休息，眺望景色的需要。首先是根据园林空间规划，防腐木，根据周围环境选好凉亭位置和确定凉亭的造形，使凉亭的大小和造形与周围的建筑物、山石、绿化、水面很好地搭配、组合、协调起来，使独立而完整、玲珑而轻巧的各式凉亭充分地发挥出它的园林艺术特色。

在钢结构做出防腐木效果，换作几年前可能没有会去想这个问题，甚至会觉得这是不可性的。但随着市场需求的添加，我们在技术进行了改进，从而实现了在钢结构上做水性仿防腐木漆的可能。有些朋友在问：钢结构上刷一道底漆能不能做出防腐木漆。很明显，一道底漆还不能实现木纹。接下来简单说明下如果在钢结构上做防腐木漆。

一、基面处理

钢结构无论是铁管、黑管、铝材，不锈钢还是镀锌管都需要进行防锈处理，防腐木施工，针对不管的管材处理方案也不同，大概可以分为两类：

1、会生锈的：打磨，把表面的锈点和不平整的地方打磨掉，要求平整。然后用铁红色的醇酸防锈漆做一道防锈，待干后再用环氧富锌底漆做第二道防锈。这两道防锈只能采用喷涂。

2、不会生锈的：打磨，把表面不平整地地方打磨掉，平整度要求高，然后喷涂一至两遍环氧富锌底漆。待干。

二、仿防腐木漆底涂施工

虽然做好防锈漆，但在干燥过程中难免会沾到灰尘，所以我们在做仿木纹漆底涂时还是需要对表面进行打磨。仿木纹漆底涂施工可以采用喷涂或滚涂，做两道。一道薄涂，第二道做到均匀无漏底。待干。

三、仿防腐木漆面涂施工

用滚筒薄涂一道，亭子防腐木，然后马上用专用工具拉出木纹。如果钢管比较长，则需要分段施工。

四、防尘防水罩光面漆的施工

防腐木效果完成后需要进行，防尘防水罩光面漆施工建议采用喷涂，以表面均匀无遗漏。关于是先安装后施工还是先施工后安装的问题，这是一个值得思考的问题。一般如果需要焊接的管材，则先安装后施工，则在焊点验收通过后再进行施工。如果是上镙丝的管材，则可以先施工后安装，是在现场施工，景观防腐木，除去搬运环保，由于表面还没有完全固化，二次搬运会对表面损坏。

防腐木-河北旭泉园林工程-亭子防腐木由河北旭泉园林绿化有限公司提供。河北旭泉园林绿化有限公司（www.hbxqyllh.com）位于河北省保定市唐县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭泉园林在工程施工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。旭泉园林取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭泉园林全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。