

桥栏板厚度 桥栏板 五莲建栋石业

产品名称	桥栏板厚度 桥栏板 五莲建栋石业
公司名称	五莲县建栋石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县王世疃石材产业园
联系电话	18863382888 18863382888

产品详情

桥栏杆在现场验收后，桥栏板，根据设计要求，结合现场情况制定施工方案。拉线检查，复核地基垫层表面标高是否符合设计要求，如高低不平，应用细石混凝土填平。石材桥栏杆安装前，应按照设计图纸绘出地袱石、栏板石、柱等构件的排列图，桥栏板石材，在施工部位放出石构件的中心线和边线。同时，还应清理石构件表面的污垢、水锈等杂质。五莲县建栋石材有限公司

天然石材和天然木材其实比较类似，都是一种会呼吸的多孔材料，因为这个特性就会后期很容易吸收水分或经由水溶解而浸入污染。桥栏杆石材若吸收过多的水分及污染，五莲红桥栏板，不可避免地会造成各种桥栏杆石材病变。

桥栏板养护环节中建议大家应避免用水冲洗或以过湿的拖把洗桥栏杆石材表面。尽管大家使用上了好的石材专用防护剂，也不可能长时间阻绝污染，建议大家及时进行清除污染工作。

石材桥栏杆地袱石的铺设

- 1、地袱石铺设前，石材栏杆先将基础垫层上的泥土、杂物等清除干净。
- 2、拉通线确定中心线及边线，并弹出墨线，然后按线稳好地袱。地袱稳好后，检查地袱上望柱和栏板的位置。
- 3、地袱石铺设时应先座浆，即先在基槽底摊铺水泥砂浆，按线用撬棍将地袱石点撬找平、找正，垫稳。然后用大刀灰勾缝。

四、望柱的安装

- 1、拉线安装，在柱座面上弹出柱身边线，在柱座侧面弹出柱身中心线，安装时柱顶石上的十字线应与柱中线重合。
- 2、石柱安装时，应将望柱榫头和地袱石的榫槽、榫窝清理干净，先在榫窝上抹一层水灰比为0.5素水泥砂浆，桥栏板厚度，厚约10mm，再将望柱对准中心线砌上，如有竖向偏斜，可用铁片在灰缝边缘内垫平。
- 3、安装石柱时，应随时用线坠检查整个柱身的垂直，石材栏杆如有偏斜应拆除重砌，不得用敲击方法去纠正。

桥栏板厚度-桥栏板-五莲建栋石业由五莲县建栋石材有限公司提供。五莲县建栋石材有限公司（www.jiandongstone.com）是山东日照,花岗岩的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在建栋石材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创建栋石材更加美好的未来。