

绍兴供应抗裂砂浆 林峰保温工程

产品名称	绍兴供应抗裂砂浆 林峰保温工程
公司名称	吴江市林峰保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号
联系电话	13736401111

产品详情

抗裂砂浆

注意事项1、抗裂砂浆在储存过程中，应存放在干燥通风处，避免受潮。

2、抗裂砂浆在使用时，一次不可调制过多，视施工用量而定，如出现未使用完就结块，不能继续使用。

3、施工及储存温度要求在5℃以上。

4、每次施工完毕后，要及时清洗干净施工工具和搅拌器材，以免影响下次使用。

吴江市林峰保温工程有限公司欢迎来电咨询！

抗裂砂浆

施工工艺 1 基层处理:粘贴的保温板表面应尽量平整，清洁，坚固，必要时可用粗砂纸打磨。保温板间应压紧，可能出现的板缝须用保温表面还需用胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平。

2 材料的制备:直接加水搅拌5分钟，搅拌均匀后使用。

3 材料的施工:用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于保温板上，将玻璃纤维网格布压入温抹灰砂浆中并找平，供应抗裂砂浆，网格布接连处应重叠，重叠宽度为10cm玻璃纤维布必须完全埋入，纤维增强面层厚度约2-5cm。

外墙保温砂浆施工技术要点

1.抹胶粉聚苯颗粒保温砂浆，应根据设计要求分层进行，本住宅小区工程外墙保温层厚度为2.5cm，分两次涂抹完成。涂抹时用力要适度。抹刀与施工面夹角不要太大，速度应缓慢。转角墙端保温砂浆应压实，以免空鼓。抹完保温层30min后（具体时间视温度、湿度大小而变）再用抹子压实赶光。。。

绍兴供应抗裂砂浆-林峰保温工程(推荐商家)由吴江市林峰保温工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。吴江市林峰保温工程有限公司（www.szlinfeng.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为能源项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!