

# 高温运放 陕西妙奇运放 高温运放型号

产品名称	高温运放 陕西妙奇运放 高温运放型号
公司名称	陕西妙奇微电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路5号
联系电话	13572863238

## 产品详情

一个理想的运算放大器必须具备下列特性：无限大的输入阻抗、等于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的共模排斥比的部分、无限大的频宽。最基本的运算放大器如图。一个运算放大器模组一般包括一个正输入端(OP\_P)、一个负输入端(OP\_N)和一个输出端(OP\_O)。陕西妙奇微电子科技有限公司多年来深耕高温电子解决方案领域，可以根据客户的需求，为您提供高温电子解决方案，这些方案包括175度，200度，210度的仪器解决方案，涉及各个领域，高温运放型号，想您之所想，急您之所急，高温运放多少钱，为您产品升级换代提供配套解决方案，高温运放，助您仪器快速推向市场。

选择放大器在今天是一个相当复杂的事情。其部分原因在于，系统设计要求的多样性，以及电路配置的多重性，不同的放大器产品根据应用领域的不同需要在性能上进行折衷。进行放大器设计的工程师在不断推动技术发展，而在可预见的未来，这种趋势还将继续演进。目前，高温运放选型，ADI等制造公司，正在将新的工艺技术、新的封装技术，以及新的制造能力进行结合，制造今天许多挑战性应用所需的“理想”型放大器。陕西妙奇微电子科技有限公司长期专业代理分销美国ADI公司各种高温运放，有需要的客户，欢迎来电咨询。

TI是全球众人皆知的半导体生产厂家，其生产的产品种类繁多，应用于工业，航空，石油等各个领域。TI的高温半导体产品，目前高温可达220度，平均使用时间为1000小时，许多产品经油田工程师使用口碑良好，是许多工程师的优选厂家。TI公司推出的几款高温运放产品，可谓性价比的典范。其中双运放OPA2\*\*-HT系列的高温运放产品，工作温度为210度的高温，工作电压范围为： $\pm 2.25\text{ V}$ 至 $\pm 18\text{ V}$ ， $4.5\text{ V}$ 至 $36\text{ V}$ ，轨对轨输出，输出电流：30 mA，陕西妙奇微电子科技有限公司长期专业代理分销TI高可靠的高温运放，并备有大量现货，欢迎前来咨询。

高温运放-陕西妙奇运放-高温运放型号由陕西妙奇微电子科技有限公司提供。陕西妙奇微电子科技有限公司（www.magicalsemi.com）是陕西西安，集成电路的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在陕西妙奇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创陕西妙奇更加美好的未来。

