

# 木纹护角 木纹护角条 优之佳美

产品名称	木纹护角 木纹护角条 优之佳美
公司名称	佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业南路13号
联系电话	17796179813

## 产品详情

PVC护角许多机器造型的锻造工厂都有用砂温度高的疑问，即经过反复浇注的热积积番，使旧砂温度不断上升。国外有些人提出：造型时型砂温度超越 $T_c$ 或AST，或许比环境温度高 $12T$ 以上，PVC护角可以为存在“热砂”疑问。热砂给出产形成的不良影响如下：

- 1)PVC护角随者砂温的进步，规范试样的分量和湿压强度等性能都会降低。
- 2)PVC护角出来的水蒸气凝结在冷的运送皮带上，而使其粘附-层型砂，PVC护角随时撒落地上而影响车间卫生条件。凝结在砂斗内壁，使砂斗实践容积越来越小。
- 3)PVC护角外表的热砂简单脱水变干，使砂型外表发酥，锋芒易碎，木纹护角条，不耐金属液冲刷，PVC护角简单形成冲蚀和砂孔缺点。
- 4)PVC护角的水蒸气凝结在模板外表，使起模性恶化。水蒸气凝结在型腔中冷铁和砂芯上，PVC护角使铸件发生气孔缺点。

护角条可以在灰泥工程之棱线上形成直边抵抗破裂或龟裂，并保护及补强灰泥最脆弱的部分，其网翼可以在棱线的任何一侧牢固地锚入所抹灰泥的全部深度中。护角条具有耐腐蚀、抗冲击、防老化，粘接性好，与腻子充分结合等优点，大大增强了墙角的抗冲击性，保持墙角的长期美观而不被破坏，可随主体工程同步施工，使用过程中无需使用靠尺板，操作简便，施工效率是一般的2-5倍，简化了施工程序，加快了施工速度，降低了工程成本，木纹护角，提高了工程质量。

PVC护角条电压互感器二次有必要开路不许短路，因为电压互感器二次负载均为电压线卷，电压线卷通常导线截面小，仿木纹护角，匝数多，仿白木纹护角，阻抗大。所以在正常运行时电压互感器相当于空载状态，其二次电流较小。如二次短路时，PVC护角条则阻抗很小（只有电压互感器二次线卷），二次经过的电流增大，形成二次稳妥熔断，影响表计指示及引起维护误动作。如稳妥容量挑选不妥，PVC护

角条很容易损坏电压互感器。

木纹护角-木纹护角条-优之佳美(优质商家)由佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司提供。佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司(www.fsyzjm.com)位于佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业南路13号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前优之佳美在塑料建材中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。优之佳美取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。优之佳美全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。