

# 奥辉牌环氧锌黄底漆用途及使用环境

产品名称	奥辉牌环氧锌黄底漆用途及使用环境
公司名称	黑龙江悦达管道工程建筑有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	产地:山东 规格:28公斤/组 品牌:奥辉
公司地址	宾县宾州镇英杰村
联系电话	15106730220 13287226774

## 产品详情

### 奥辉牌环氧锌黄底漆用途及使用环境

环氧锌黄底漆的主要品种是双组分或三组分环氧锌黄底漆，由树脂和固化剂组成。很少的还有一些单组分自干型的品种，不过其性能与双组分涂料比较有一定的差距。

环氧锌黄底漆主要优缺点：

环氧锌黄底漆优点：

- 1、对水泥、金属等无机材料的附着力很强；
- 2、环氧锌黄底漆本身非常耐腐蚀；
- 3、机械性能优良，耐磨，耐冲击；
- 4、可制成无溶剂或高固体份环氧锌黄底漆；
- 5、耐热，耐水；涂膜无毒。

施工参考：

- 1、底材处理：在涂漆前必须将底材表面的灰尘、油污等处理干净，干燥干净。
- 2、涂装：环氧锌黄底漆在表面处理好的底材上喷、刷均可，粘度由施工单位掌握。用配套稀释剂稀释至施工粘度。
- 3、配漆：环氧锌黄底漆为双组份漆，配漆时成份一应搅拌均匀，按配漆比例配漆，用多少配多少，配

漆后搅匀，调至适合的粘度即可使用。