

1.9x1.25梯形脚手架，移动脚手架。冷镀锌脚手架

产品名称	1.9x1.25梯形脚手架，移动脚手架。冷镀锌脚手架
公司名称	衡水绿园机械设备有限责任公司
价格	285.00/套
规格参数	型式:梯式 规格:冷镀锌脚手架 型号:1.8X1.25X1.9
公司地址	衡水市胜利西路2388号1栋5层
联系电话	86-03182693196

产品详情

型式	梯式	规格	冷镀锌脚手架
型号	1.8X1.25X1.9	品种	梯形脚手架
工作高度	1.9 (m)	用途	装修
整塔承重	400 (kg)	管壁厚	2.5 (mm)
管公称口径	42 (mm)	管长	1.9 (m)
轮直径	6英寸 (mm)	材料	Q235
脚手架类别	脚手架	品牌	彦军

脚手架产品特点,1用途广,室内外装修,门店广告牌,桥梁,楼宇支撑,墙壁脚手架等.2多功能能单用,双用,能移动,使用简单快捷.3效率高 机动灵活,快速拆装,不用螺丝,取得了事半功倍的效率.4承载力大,稳定性好.5安全可靠,接头自锁能力好,系列标准化.6、便于管理,堆放整齐.7经济实用,成本低,占用空间小,使用时间长.

多种用途1.用于楼宇、厅堂、桥梁、高架桥、隧道等模板内支顶或作飞模支承主架。2.作高层建筑的内外排栅脚手架。3.用于机电安装、船体修造及其它装修工程的活动工作平台。4.利用脚手架配上简易屋架,便可构成临时工地宿舍、仓库或工棚。5.用于搭设临时的观礼台和看台。 装修方便1.普通工人徒手插、套、挂就可以任意进行六种搭设。2.单件最大重量不超过20公斤,因此提升、装拆和运输及其方便。共效高装拆只需徒手进行,大大提高功效,脚手架装拆比扣件钢管架快1/2时间,比竹木脚手架快2/3时间。安全可靠1.整体性能好:配有脚踏板、平行架、扣墙管、水平和交叉拉杆管等纵横锁位装置。2.承受作用力合理:由立管直接垂直承受压力,各性能指标满足施工需要。3.防火性能好,所有主架和配件均为钢制品。价廉实用1.根据用户和国内外资料反映,脚手架如保养好,可重复使用30次以上,竹木架是不能比拟的。2.脚手架使用单位面积重量比扣件式钢管架低50%,每次拆耗成本是钢管架的1/2,是竹木架的1/3,工效和效益是显著的,且建筑物越高效益越好。

我公司主要生产移动脚手架,门式脚手架,梯式脚手架,十字扣件,对接扣件,旋转扣件,龙门架,输

送机等建筑机械，粮食机械，矿山设备，欢迎广大新老客户来电咨询！量大优惠！.