

# 大力神蓄电池MPS12-242尺寸规格

产品名称	大力神蓄电池MPS12-242尺寸规格
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:MPS12-242 产地:美国
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

## 产品详情

大力神蓄电池MPS12-242尺寸规格

大力神蓄电池MPS系列12V

发布时间：2019-09-04 11:06 访问次数：2478次

设计寿命(25 )：10年(40Ah以上);5年(26Ah以下) · UL认证的组件

· 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 · 可以以竖直，旁侧，或端侧

放置方位使用 · 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 · 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67可以航空投运 · 计算机设计的低钙合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用 · 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部分）进行地面运输 · 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济

· 可以以非危险品（根据IMDG 修正27款）进行水路运输 工作温度范围放电：-40 到 71 ，充电：-23 到60 （应用温度补偿后的电压充电）推荐的工作温度范围 23 到 27

浮充电压 温度平均在25 ° C时，13.65 ± 0.15 VDC/每节推荐的最大充电电流 C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)均衡和循环应用时的充电电压 温度平均在25 ° C时，14.4 到 14.8

VDC/每节最大交流纹波（充电器）为最佳效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5%的峰-峰值（P-P），最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS自放电 在 25 环境可以储存4个月，然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些附件 电池间的连接线，支架，电池柜 产品规格：

型号	V	容量/Ah	尺寸/mm (L*W*H* Total Height)				重量/K
MPS 12-7A	12	7	151	65	94	100	2.2
MPS 12-9A	12	9	151	65	94	100	2.6
MPS 12-12A	12	12	151	98	95	101	3.6

MPS 12-18A	12	18	181	77	166	166	5.0
<u>MPS 12-26A</u>	12	26	166	175	125	125	8.1
MPS 12-40N	12	43	197	165	170	170	13.4
MPS 12-54	12	54	228	139	201	225	17.0
MPS 12-65N	12	67	331	164	171	174	21.3
MPS 12-76R	12	76	273	174	201	224	23.3
<u>MPS 12-88R</u>	12	88	319	173	203	230	26.0
MPS 12-100	12	100	318	173	203	230	29.0
MPS 12-114	12	114	341	173	213	241	32.5
MPS 12-127A	12	127	407	177	225	225	35.0
MPS 12-150A	12	150	483	170	241	241	44.5
MPS 12-158A	12	158	483	170	241	241	47.0
<u>MPS 12-200A</u>	12	200	522	239	218	223	60.0
-							
MPS 12-211A	12	211	522	239	218	223	62.5
MPS 12-242A	12	242	521	269	203	208	67.0