

核桃烘干机 烘干机 山东程瑞

产品名称	核桃烘干机 烘干机 山东程瑞
公司名称	临朐县程瑞机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县西城工业园
联系电话	13606463377

产品详情

本烘干机适用于食品烘干、果蔬烘干、中药材烘干、海产品烘干等各种农副产品的烘干。

简略介绍了烘干机的结构和国内外干燥技术的研讨现状。使用 De ST 对食物烘干机完结能耗分析，针对糟蹋动力的问题进行节能改善。简述食物烘干机的功能，针对食物烘干机的功能设计基于 PLC 的操控体系和监控体系。对烘干机空气处理设备的建立数学模型并采用 PID 操控，设计食物烘干机温湿度体系的解耦环节。

醉后结论部分为对全文的总结和依然存在的问题进行论述。总结中首要概述本文的首要研讨内容和已解决的问题，存在的问题。因为烘干机在国内外很少见，烘干机，并没有完善的设计理论，所以在设计中仍然存在着一些问题。烘干机在早前的设计中针对动力的使用率提出了相应的改善，但是经过一段时间实践使用仍是存在动力糟蹋的情况。食物烘干机首要分为干燥室和冷却室，干燥室是使用热风干燥农产品外表的水分，冷却室是使用冷风冷却干燥后的农产品使其到达适宜的存贮温度。该设备在生产过程中动力使用率低，动力消耗量巨大。对农产品的除湿和冷却首要依托空气调节体系，而空气调节体系是食物烘干机中首要的能耗部分。

本产品适用于食品烘干、果蔬烘干、中药材烘干、海产品烘干、各种花草类产品烘干等?

春秋季：此时室外新风温度与所要求的送风温度相差不多，为节省能耗，采用全新风方法送风。冬季：冬季室外新风温度低且相对湿度大，如果直接送风会影响农产品的质量，所以先对新风进行加热处理，白芷烘干机，再降温到设定值。依据管道的送风温度传感器检测到的送风温度和设定值之差

烘干机新风温度检测：在新风管道设置温度传感器检测室外新风温度，据此送风温度判别运行在哪种操控模式。风量操控，烘干机在送风管道设置压力传感器检测风道内压力，如果烘干机停机，则风道内压力升高。依据压力传感器检测到的压力和设定值之差，操控变频器对烘干机风机进行调速，核桃烘干机

，使送风压力稳定。排风机操控：食品烘干机的排风机的排风量和送风机的送风量相同保持风压稳定，系统启动时先开送风机再开排风机，系统停机时先停排风机再停送风机，排风机变频器与热送风机选用同一信号同时调理。

本产品适用于食品烘干、果蔬烘干、中药材烘干、海产品烘干、各种花草类产品烘干等

特点：

大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。

利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，电加热烘干机，选择广泛。

整机噪音小，运转平衡，温度自控，安装维持方便。

适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

烘干机

核桃烘干机-烘干机-山东程瑞(查看)由临朐县程瑞机械设备厂提供。临朐县程瑞机械设备厂(www.sdcrz.com)位于山东省潍坊市临朐县西城工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前程瑞干燥在工业锅炉及配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。程瑞干燥取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。程瑞干燥全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.guoshuhgj.com)还是从事辣椒烘干机，豆角烘干机，海带丝烘干机的厂家，欢迎来电咨询。