

# 大力神蓄电池MPS12-88R 参数

产品名称	大力神蓄电池MPS12-88R 参数
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:MPS12-88R 产地:美国
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

## 产品详情

大力神蓄电池MPS12-88R 参数

### LBT 12V系列介绍

7年设计寿命（25℃）阻燃的单向排气阀使电池安全吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能UL的认证多元格的电池设计使电池安装和维护更经济可以以任何方位使用。竖直，旁侧，或端侧放置符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运可以以非危险品（DOT-CFR 49款 171-189部分）进行地面运输可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运输计算机设计的低钙合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

作温度范围放电：-40℃ 到 71℃，充电：-23℃

到60℃（应用温度补偿后的电压充电）推荐的工作温度范围23℃ 到

27℃ 浮充电压温度平均在25℃时，2.25v/c to 2.30v/c VDC推荐的充电电流C/5A

(20小时率容量的1/5倍电流)均衡和循环应用时的充电电压温度平均在25℃时，2.4v/c to 2.47v/c

VDC交流纹波（充电器）为效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5%的峰-峰值（P-

P），允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，允许交流纹波电流= C/20 A RMS自放电在25℃ 环境可以储存6个月，然后需要一次刷新充电。如果在较高温度下储存，刷新充电的间隔时间要短些