

青岛环氧树脂自流平地坪验收标准

产品名称	青岛环氧树脂自流平地坪验收标准
公司名称	青岛固特丽地坪工程有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	固特丽:30 gtl-12:20 青岛:10
公司地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道南万一品街19号 (注册地址)
联系电话	15225333033 13589290219

产品详情

环氧树脂自流平地坪验收标准详解

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右;
- 2、表面不能出现发粘现象;
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米;
- 4、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整;
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差;

6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷;

7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求(高光泽 90、有光 70、半光50~70)，平涂型为有光、水性为半光~无光;

8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。 ，无挥发性有机物排放，被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。