

热固性粉涂料 塑粉 厂价 专业制造

产品名称	热固性粉涂料 塑粉 厂价 专业制造
公司名称	扬州华美涂装设备有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	类型:热固性粉 品牌:华美 颜色:齐全
公司地址	扬州市江都区小纪镇华阳兴华街24号
联系电话	13813160963

产品详情

类型	热固性粉	品牌	华美
颜色	齐全	单件净重	20 (g)
保质期	12 (个月)		

本公司拥有一流的生产设备、先进的生产工艺、科学的管理体系、完善的检测手段。自投产至今，已有多年的历史，是中国化工学会涂料涂装专业委员会会员单位。期间，根据不同厂家对产品色彩、性能的不同要求，相继开发生产了纯环氧型、纯聚脂型、环氧/聚脂型及丙烯酸型等四大系列120多个品种的热固性粉末涂料，另外还专业生产高光、亚光、无光、珠光、锤纹、皱纹、砂纹等美术型高级粉末涂料。并能根据用户要求生产不同性能和颜色的粉末涂料。产品广泛用于家用电器、电力设备，钢制家具、五金机械、汽车摩托车配件、建筑型材、防腐管道阀门、仪器仪表外壳等物品的表面涂装。超耐候丙烯酸粉末涂料，热敏基材紫外光固化粉末涂料正在开发应用中。近年，为使产品质量和管理水平再上一个新台阶，公司又花费巨资扩大规模，更新设备，引进人才，来进一步充实管理层，提高公司实力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

静电喷塑粉末涂料，塑粉，热固性粉末涂料

热固性粉末涂料

静电喷塑塑粉

金属表面处理粉末涂料

本厂专业生产用于金属表面的热固性粉末涂料,主要品种.

有:纯环氧粉末涂料,混合型粉末涂料,纯聚酯粉末涂料以

及金属型、美术以及铝型材粉末涂料。一、塑粉介绍热固性粉末涂料是一中环保、高效、性能卓越的产品，被国际上称为“四e”的产品，主要有树脂、颜料、填料以及助剂等数种化工原料组成，是无毒、无味、无刺激、无污染粉末涂料二、主要应用场合1、管道和阀门行业：防腐管道，石油输送管，污水管，船舶用水管，煤气管和阀门部件等。2、金属家具：钢家具，文件柜和钢椅等。3、厨房用具：液化气钢瓶，煤气灶具和脱排油烟机等。4、建筑行业：门锁，建筑用钢筋和钢模板等5、电器行业：电子元器件，线圈和电机转子的绝缘包装等。6、汽摩行业：汽车、摩托车、自行车等机电设备。三、产品系列主要系列有：纯环氧、纯聚酯、环氧--聚酯、丙烯酸等。产品大致分类：高光（85%以上）、有光（76-85%）、半光（20-50%）和无光（20%以下）的产品。也可以根据用户的要求控制光泽。四、固化条件a型 200（工作温度）15分钟（亚光或无光）b型 180（工作温度）15分钟（高光或平光）五、涂膜性能

检测项目 检验标准 检验指标颜色 符合供需双方商定的标准色板及允许范围弯曲试验（锥形轴） iso1519 gb/t6742-1986 3mm通过抗冲击性 iso6272 gb/t1732-1993 50kg/cm通过杯突试验 iso1520 gb/t9753-1988

6mm附着力（划格法） iso2409 gb/t9286-1986 1mm6×6 0级铅笔硬度 astmd3363 gb/t6739-1996 2h无划伤盐雾试验 iso7253 gb/t1771-1991 > 500h湿热试验 iso6270 gb/t1740-1979 > 1000h

六、平均覆盖率9-12平方米/公斤，膜厚60 μm（以100%的粉末涂料使用率计算）七、成品储存要求储存在低于30℃、通风、干燥、清洁的室内，不得靠近火源、暖气，避免阳光直射，严禁露天堆放。在此条件下粉末料稳定储存一年。超过储存期可重新进行检验，如结果符合要求，仍可使用。八、卫生与安全本粉末涂料是一种无毒产品，但在使用过程中应避免吸入粉尘。建议操作人员佩戴合适的防尘口罩、眼镜。九、其他本技术资料仅供用户参考，具体指标是在一定的条件下检测所得。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”服务见证我们的专业和真诚。欢迎广大用户来电垂询！咨询电话：0514--86599166。 13813160963 庄先生