

金昌 反冲洗滤帽 304不锈钢反冲洗滤帽

产品名称	金昌 反冲洗滤帽 304不锈钢反冲洗滤帽
公司名称	巩义市四丰净水材料有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:四丰 产地:巩义 作用:过滤
公司地址	巩义市西村镇西村村（注册地址）
联系电话	0371-69578588 15038309657

产品详情

1、巩义市四丰净水材料有限公司生产的反冲洗滤水帽采用ABS工程塑料制造，具有承压强度高，踩不碎的特点。广泛用于水处理过滤器、过滤池、软化水的组合式、回程式、离子交换柱设备。2、滤帽是滤池底部配水系统反冲洗装置，它能有效地冲洗出滤池中的污泥杂物，保证滤池水质水量正常运行；滤头的种类有（长、短柄）蘑菇型、梅花型、塔型和圆柱型，均采用ABS工程塑料制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，能使滤板间无死水角区，不积泥，效果好，（每小时排水量）0.25吨、0.5吨、1吨。长柄滤头常用于滤池汽水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于单水反冲洗和重力式，压力式滤罐及离子交换滤床等水处理设备的过滤装置。反冲洗滤帽适用于各种过滤器、滤池。

反冲洗滤帽技术说明：反冲洗滤帽包括排水帽，滤水帽两种，有长，中，短，超长型，梅花型，蘑菇型，塔型，均采用ABS工程塑料或不锈钢制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，使用效果好，即能防止阴阳树脂外流，又能保证流量，适用于滤池汽水反冲洗系统和软化水质组合式，重力式，压力式，回程式及离子交换器等水处理设备的过滤装置。反冲洗滤帽常用规格：0.25吨 0.5吨 1吨 1.5吨（每小时排水量）。

技术指标：

规格（mm）	比表面积（m ² /m ³ ）	空隙率	堆积重度（kg/m ³ ）	堆积个数（n/m ³ ）	25
460	84				
145	64000	38		325	
	87				
125	25000	50		236	
90	105		11500		
76	150				
92	90		3000		

