

开放式炼胶机（XK-160到XK-660）

产品名称	开放式炼胶机（XK-160到XK-660）
公司名称	青岛一诺经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:开放式混炼机 型号:型号齐全 工作容积:-（L）
公司地址	青岛市黄岛区朝阳山路574号1号楼2单元504户
联系电话	13589362337

产品详情

类型	开放式混炼机	型号	型号齐全
工作容积	-（L）	螺杆转速	-（r/min）
生产能力	-（Kg/h）	别名	-
适用范围	-	螺杆直径	-（mm）
螺杆长径比	-	主电动机功率	-（KW）

产品简介

型号	xk-150	xk-250	xk-300	xk-360	x(s)k-400	x(s)k-450	x(s)k-560/660
辊筒工作直径(mm)	150	250	300	360	400	450	560/660
辊筒工作长度(mm)	320	620	750	900	1000	1200	1530/2130
前辊筒线速度(m/min)	8	15.1	15.1	16.25	18.65	24.5	27.7/28.6
前后辊筒速比(m/min)	1 1.4	1 1.17	1 1.27	1 1.25	1 1.27	1 1.27	1 1.12/1:1.24
最大辊距(mm)	10	10	10	10	15	15	15
一次加料量(kg)	1-2	10-15	15-20	20-25	18-35	25-50	50-65/165
驱动电机功率(kw)	7.5	18.5	22	30	37	55	95/245
/外形尺寸(mm)	长	1080	3400	3580	3940	4250	5200
	宽	796	1350	1550	1780	1850	2380
	高	1415	1500	1695	1740	1870	1770
质量(kg)	1100	3500	5205	5670	7600	13000	22000/49000
注	轴承传动		尼龙瓦为干油润滑 钢瓦为稀油润滑			尼龙瓦为干油润滑	

用途：用于橡胶的热炼、混炼及生胶的塑炼等。

结构特征：本机为双辊筒开放式炼胶机，主要有机座（为铸造，为焊接）、机架、辊筒(铸钢辊和球磨铸铁辊)、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置（自动和手动）、安全制动装置及电

动机、减速器等组成。

辊筒采用ltg-h安全冷硬铸铁材质制成，其表面硬度hs 68~75,经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心，可以根据使用要求，通入蒸汽或冷却水，用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转，使胶料拉入两辊缝中受机械加工。