

# 聚脲地坪施工A东宝区聚脲地坪施工A聚脲地坪施工队伍

产品名称	聚脲地坪施工A东宝区聚脲地坪施工A聚脲地坪施工队伍
公司名称	河北诚同信德环保工程有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:诚同信德 型号:ctxd-018 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县玻璃钢工业园区140号
联系电话	18533211029

## 产品详情

### 聚脲地坪施工A东宝区聚脲地坪施工A聚脲地坪施工队伍

聚脲地坪施工的优点和特性：

- 1、反应活性高、固化速度快、垂直面、顶面及任意曲面可连续喷涂不流挂聚脲弹性体不需要催化剂，5~10秒钟凝胶，30分钟达步行强度，一次施工厚度无限制，施工周期短、效率高。刚性聚氨酯固化时间30秒~10分钟。
- 2、100%固含量、无有机物挥发、无毒，系无污染的绿色喷涂技术。
- 3、金属、非金属底材均有极强附着力。如钢、铝、钢筋水泥、木材、玻璃钢、聚氨酯泡沫等。
- 4、对温度、湿度不敏感，施工时受环境温度、湿度影响小。喷涂聚脲弹性体时，在-40℃的低温、高环境湿度时可施工，甚至可在水面和冰面固化。聚氨酯弹性体底材最低温度为露点以上3℃，低环境湿度。
- 5、耐低温、高温稳定性好。聚脲弹性体涂层，可在-45℃~120℃下长期使用，并能承受160℃的短时热冲击。聚氨酯弹性体涂层耐低温及高温性能比聚脲稍差。
- 6、耐候性，耐老化性好。脂肪族聚脲不受紫外线侵蚀，不易变黄。芳香族聚脲虽泛黄，但无粉化和开裂，可长期使用。耐冷热冲击及风雨霜雪的交变冲击。
- 7、弹性体和刚性体涂层有优异的物理性能。如抗拉强度、撕裂强度、冲击强度、粘接力、抗阴极剥离、绝缘强度、延伸率、耐磨性等。优异的低温韧性。调节配方，硬度可从软橡皮（邵A30）到硬弹性体（邵D75）之间变化。弹性体时一种介于橡胶和塑料之间的高分子合成材料，它既有塑料的高强度，又有橡胶的高弹性。

- 8、优异的装饰、防腐、防水、防湿滑功能。能耐大部分腐蚀介质酸（中等强度以下）、碱、盐、海水等的长期浸泡，是优异的重防腐材料。
- 9、使用成套设备进行喷涂，可现场施工、快速固化、生产效率高。专用设备每班（8小时）最高可喷涂厚1mm的涂层2000多平方米。涂层表面光滑、连续无缝。调节工艺参数，亦可得到橘皮状表面。
- 10、可根据使用要求，加入各种颜料、填料、制成不同颜色和功能的涂层。