

10KW双缸柴油发电机价格

产品名称	10KW双缸柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-1000TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

10KW双缸柴油发电机价格欧洲狮柴发电机外观设计，欧洲狮设计推出的1款新型静音式柴油发电机组。该产品基于人性化设计，便于观测机组的运行状况，能迅速的采取手动紧急停机，进排风量经过严格计算，采用整体式拆装方法，便于后续维修作业。圆角式设计，美观。

根据柴油机的类型、使用条件和润滑部位的不同，润滑油送至摩擦表面的方式有以下几种。

飞溅润滑

在中、小型柴油机中，利用连杆、曲轴等零件在旋转时的飞溅作用，把润滑油甩至气缸套、活塞裙各处进行飞溅润滑。

压力循环润滑

用滑油泵将润滑油在一定的压力下连续地输送至摩擦表面，这能保证充分的供油量和良好的润滑，并有清洗和强烈的冷却作用，工作可靠。现代柴油机中一切承受载荷大的部件，包括主轴承、连杆轴承、凸轮轴轴承等都采用压力循环润滑。

10KW双缸柴油发电机价格车载柴油发电机调整的目的和要求

在点火系统、油路、压缩均正常的情况下,1般要求发电机低速运转平稳,额定转速时交流电频率摆动不超过1Hz,电压摆动不超过5V;从空载到满载的过程中,频率的下降在1Hz左右,电压的降低在5V左右。但如果小型汽油发电机调速装置安装调整不当,就不能满足上述要求,还会影响小型汽油发电机的起动性能,甚至造成加负载时自动停机。

10KW开架柴油发电机

型号

GT-1000TSI

额定功率

KW

10

备用功率

11

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

950*640*700

净重

kg

220

噪音（7m处）

dB(A)

68-75

结构型式

开架款

发动机型号

OU-285TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

防护等级

IP22

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税

产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

配件供应：及时所售机组的原装配件，及各配套公司设在全国各地的服务站，能够以较优惠的价格及时向客户提供零部件。