

加油站化工原料罐 化工原料罐 汾阳市通益金属结构

产品名称	加油站化工原料罐 化工原料罐 汾阳市通益金属结构
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

双层油罐指SS储油罐、SF储油罐、FF储油罐三种。

FF结构

- 1、内层：不包括富树脂层的油罐内层壳体厚度不应小于4.5MM。
- 2、外层：不包括富树脂层的油罐外层壳体厚度不应小于4MM。
- 3、贯通间隙：贯通间隙容积要达到油罐容积的0.2%~2%；拥有完整的360°中间层，有牢固支撑。
- 4、加强结构：外壁一体成型的加强筋。
- 5、检测设备：泄漏检测仪24小时实时监控，监测到间隙空间底部液位时发出警报。而且可试用一级检测设备真空或压力检测。

影响双层罐质量的原因：

选材不合理，在许多大型储地埋式双层罐中，加油站化工原料罐，如1万立方以上的工程，在地埋式双层罐选材上全部采用Q235板材，化工原料罐，致使双层罐底半部强度不够造成地埋式双层罐变形。

双层罐安装过程中焊缝应力大，在双层罐安装过程中有许多经验不足的安装人员，在拼接焊缝过程中死啦硬拽，致使焊缝应力加大，加油站化工原料罐施工，使用过程中焊缝开裂漏油。

地埋式双层罐的焊接不开破口。

简述双层地埋油罐的拆除需要注意的问题

下面给大家介绍一下双层地埋油罐拆除需要注意的事项：

- 1、做好准备工作。准备好防火设备，预防在拆除时产生火花，加油站化工原料罐工程，与地埋双层罐内残留物体产生燃烧。注意设备的场地是否平整，是否有在场人员进行监督。
- 2、对于地埋双层罐拆除施工前的清洗需要的器材是：防爆风机、泡沫和燃点检测仪。防爆风机是为了为地埋双层罐换气，去除能产生炸的气体，保证拆除的安全。用泡沫清洗油罐内的残留，再打开孔盖进行拆卸。在拆卸的过程中，可以使用燃点检测器进行油气浓度检测，看油罐内的浓度是否达到可施工的浓度，以保证拆除安全。

加油站化工原料罐-化工原料罐-汾阳市通益金属结构(查看)由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司(www.ylgjcgcs.com)是山西吕梁,工业制品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在通益金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创通益金属更加美好的未来。