

# 仓泵厂家 安徽耐力德 广州仓泵

产品名称	仓泵厂家 安徽耐力德 广州仓泵
公司名称	安徽耐力德气力输送有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市繁华大道999号
联系电话	18255202771

## 产品详情

仓泵由进料阀、泵体、出料阀、排气阀、料位计等组成。进料阀为锥阀，出料阀为金属硬密封双闸阀。排气阀为金属硬密封双闸阀，发送器管道阀门附件还有为硬密封逆止阀、防堵阀等。当锅炉正常运行时，物料通常堆积在静电除尘器的出口处，通过安装在除尘器出口的汇集斜槽滑落进浓相仓泵中，然后被气力输送至灰库。仓泵的入口进料阀打开，物料靠重力作用落进仓泵中。在物料填充的过程中排气阀将打开使空气从泵内排出，此时管路上的出口金属硬密封闸阀关闭以阻止空气通过输送管线被吸进除尘器。

采用捞渣机、水力冲渣、脱水仓系统的机组

技术原理及特点：炉底渣脱水改造方案为保留现有的捞渣机，将捞渣机出渣斜坡段延长，达到脱水目的，将原碎渣机、炉底灰渣泵、灰渣管全部拆除，气力输送仓泵，相应的密封水也全部拆除；增加捞渣机灰水冷却循环系统；就地建造一座临时储渣棚（简称干渣棚），炉底泵坑填平作为临时储渣场的一部分；临时储渣场的渣，上引式仓泵，用装载机装运到汽车上，再由汽车运送到厂家进行综合回收利用。由于炉底渣改造，相应的灰浆系统可以停用，可节约用水并降低电耗，还可降低设备维护费用 and 环境影响。

采用水力除灰（渣）的电厂，仓泵厂家，技术原理及特点：对于采用水力除渣的系统，除渣用水可采用经过沉淀处理的脱硫废水作为补充水，广州仓泵，减少新鲜水耗或者将补充水源由循环水进水改为循环水回水，减小对机组真空的影响。还可采用输煤栈桥冲洗水作为炉底水封补水，对捞渣机炉底密封水进行循环利用，减少工业水使用量。省煤器采用水力除灰时，省煤器冲灰时间、注水时间以及冲灰间隔的正确调整直接影响低压水的使用量和辅机耗电量。

仓泵厂家-安徽耐力德(在线咨询)-广州仓泵由安徽耐力德气力输送有限公司提供。安徽耐力德气力输送有

限公司 ( [www.nailide.com](http://www.nailide.com) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽耐力德——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市繁华大道999号，联系人：郭经理。