

单轨吊专业生产 TDY100/14单轨吊优惠供应 矿用单轨吊

产品名称	单轨吊专业生产 TDY100/14单轨吊优惠供应 矿用单轨吊
公司名称	华矿重工有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:华矿 型号:TDY100/14 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺街道潘王营工业园
联系电话	17684595580

产品详情

单轨吊产品概述：

单轨吊即TDY100/14型矿用电缆拖运车（也称“电缆拖挂单轨吊”），是利用悬空轨道，以液压为动力，实现煤矿井下综采工作面端头电缆拖动与临时储存的一种装置。该装置作为矿山井下电缆拖动、吊挂的专用设备，可达到减少电缆移动次数，减少工作人员，减轻工人劳动强度的效果。本机器采用液压推拉装置以及液压弹簧复合刹车装置，保证了设备使用的安全可靠。

该设备是综采工作面移动电站与机组之间电缆拖移、吊挂、临时储存的专用设备。

单轨吊执行标准:Q/QHJD02-201

单轨吊主要特点：

1.电缆只需一次铺设，减轻工人劳动强度。

设备操作十分简单，前后移动只需动作三个阀柄即可完成，操作灵活方便。原有的电缆移动方式至少需要3~4个人协调才能完成的工作，采用本装置后则只需要一个人即可，提高了工作效率，节约了人员的开支。

2.借用综采工作面的乳化液泵站为动力源，不需另配备液压系统。

3.采用刹腹板式双弹簧液压复合制动器，制动力大、对导轨精度及强度要求低，无任何电力设备的参与，保证设备使用安全可靠。

4.设备体积小、重量轻。标配部件外型尺寸(长×宽×高)：980×580×680。

5.各部件均可独立拆装，运输、安装方便。

单轨吊产品型号:TDY100/14矿用电缆单轨吊

单轨吊主要参数：

1适用巷道倾角:0°-18°

2工作介质:乳化液

3工作压力:2031.5MPa

4最大牵引力:70KN

5推移行程：1000mm

6最行速度：80m/h

7外供乳化液工作压力：2031.5MPa

8单个制动装置的最大静制动力:70KN

9设备外形（宽x高）：660x460

10最大拖挂长度:150m

11操作方式：手动

12设备总重量：6500Kg

销售热线：18654780393

因原材料价格波动、型号、收货地址不同，具体报价请联系销售人员