

衢州通风柜 通风柜厂家 云照环保设备

产品名称	衢州通风柜 通风柜厂家 云照环保设备
公司名称	浙江云照环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区瓶仓大道966号IOT未来城2幢c座702
联系电话	13757187830

产品详情

浙江云照环保设备有限公司是一家专业从事实验室家具、实验室设备，实验室通风系统生产及安装等业务的企业。

通风柜的组成结构

A.通风柜外壳

通风柜的可见部分用来控制有毒有害气体和烟雾。

B.导流板

导流板使气流均匀的通过通风柜的开启移门平面，通风柜厂家，从而消除死角同时优化捕1捉效率。

C.移门

移门即通风柜的滑动的活动门。通过调节通风柜移门的开度，通风柜可达到对有毒有害物质的捕1捉能力和效率最强点。每个通风柜需标记有最适宜移门开度（工作高度）。在使用过程中通风柜移门必须处于工作高度，当通风柜处于不适用状态时务必将移门关闭。当向通风柜内放置仪器设备时，通风柜移门可以暂时高于工作高度，但是一旦放置完成后必须立刻复位以保证其有效控制能力。

D.补风翼

通风柜的补风翼沿着工作台面的布置。通过补风翼进入通风柜的流线型气流可以有效的阻止紊流的发生，紊流可导致烟气、气雾和微粒溢出通风柜。当通风柜完全关闭时，补风翼下方的空间可使室内空气进入通风柜排至室外。移除补风翼会导致紊流发生和导致捕1捉效率的降低。

E. 工作台面

通风柜内供仪器设备使用的区域。

F. 排气口

排气口的一项重要工程特点就是其有益于气流平稳均匀的通过通风柜的移门表面。如纸巾或其他物体被吸入排气口内，此处将会产生紊流，进而导致不良气流和不稳定的性能。

G. 移门平面

假想的平面位于移门底部和工作台面之间，通风柜的面风速就是从此处测量的。

浙江云照环保设备有限公司是一家专业从事实验室家具、实验室设备，实验室通风系统生产及安装等业务的企业。

【通风橱】又称通风柜，是实验室，特别是化学实验室的一种大型设备。用途是减少实验者和有害气体的接触。通风橱是保护人员防止有毒化学烟气危害的一级屏障。它可以作为重要的安全后援设备，通风柜多少钱，像在化学实验过程中，保持烟雾、尘埃和有毒气体产生时有效排出有害气体，通风柜厂，从而保护工作人员和实验室环境。

浙江云照环保设备有限公司是一家专业从事实验室家具、实验室设备，实验室通风系统生产及安装等业务的企业。

在实验室建设时，选择通风柜以及确定通风柜的安装位置，需要根据实验内容来选择通风柜的类型、材质、形状等，通常要考虑。下列内容：

使用的药品：当使用有机物或其他特殊试剂实验时，要充分考虑其控制风速。**热源：**当使用带热源的设备时，其热量超过2000大卡/小时时要考虑排出热量所需的通风量从而确定通风机的功率。

有放射性物质或过氯酸等实验时：要选用专用的通风柜，其进风风速必须设定大于0.5m/s。

使用大型设备进行实验时：要考虑内部的有效尺寸，为排风留出必要的空间。

材质：在使用特殊酸类实验时，衢州通风柜，要考虑通风柜的材质，例如半导体行业，腐蚀行业等必须要用防腐蚀的材料制造。

外形尺寸：根据实验内容选择其外形尺寸，体积太大造成浪费，过小影响使用。

环境保护：排出的有害气体必须确保低于国家环保要求，如果超过国家卫生标准应安装相应的净化装置。

节省能源：尽量考虑节省能源，在有采暖或空调房间内应采用补风形通风柜或选择带风量控制的通风柜。在选择通风机时，也要根据需求确定其功率，不宜盲目增大排风量和压力，可采用变频器或变速风机来降低电耗。

衢州通风柜-通风柜厂家-云照环保设备(推荐商家)由浙江云照环保设备有限公司提供。浙江云照环保设备有限公司(www.yunzhaohb.com)在实验室专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,云照环保设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:徐经理。同时本公司(www.yunzhaohb.cn)还是从事杭州通风柜,杭州实验台,杭州试验台的厂家,欢迎来电咨询。