

# 内外墙腻子粉添加剂可再分散乳胶粉

产品名称	内外墙腻子粉添加剂可再分散乳胶粉
公司名称	德州豪泰建材有限公司
价格	300.00/个
规格参数	颜色:白 用途:99 堆积密度:450-600
公司地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区富嘉路南首西侧
联系电话	13969167907

## 产品详情

### 内外墙腻子粉添加剂可再分散乳胶粉

可再分散乳胶粉是一种由特制的乳液（高分子聚合物）喷雾干燥后制成的粉体有机粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散成乳液，并具有与初始乳液相同的性质，即水份蒸发后可以形成膜，这种膜具有高柔韧性、高耐候性和对各种基材的高粘结性。

可再分散乳胶粉是干混砂浆必不可少的基本原料，它可以改善砂浆的性能，提高砂浆的强度，提高砂浆与各种基材的粘结强度，提高砂浆的柔性和可变形性、抗压强度、抗折强度、耐磨损性、韧性、粘结力和保水能力、可施工性。另外，具有憎水性的乳胶粉可以使砂浆具有很好的防水性。

可再分散乳胶粉主要应用于：内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆等干混砂浆中，结构上都是二元共聚、三元共聚的高分子聚合物。

可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用；

保护胶体被砂浆体系吸收（成膜后不会被水破坏掉，或“二次分散”）；

成膜的聚合物树脂作为增强材料分布与整个砂浆体系中，从而增加了砂浆的内聚力；

在湿砂浆中

提高施工性能；

改善流动性能；

增加触变与抗垂性；

改进内聚力；

延长开放时间；

增强保水性。

砂浆固化后

提高拉伸强度；增加抗弯折强度；

减小弹性模量；提高可变形性；

增加材料密实度；增加耐磨强度；

提高内聚强度；降低碳化深度；

减少材料吸水性；使材料具有佳增水性（加入增水性胶粉）

应用领域

外墙外保温系统粘结砂浆

外墙外保温系统抹面砂浆

瓷砖粘接剂

自流性水泥砂浆

内、外墙柔性腻子

柔性抗裂砂浆

胶粉聚苯颗粒保温砂浆

干粉涂料

对柔韧性由较高要求的聚合物砂浆产品

山东新大地集团，专业生产可再分散乳胶粉,聚羧酸减水剂,透水混凝土胶结料,消泡剂,聚丙烯纤维,纤维素,厚层自流平水泥,薄层自流平水泥,金刚砂耐磨骨料,保温砂浆, EPS保温板,粘结抹面砂浆,有机硅憎水剂,瓷砖粘结剂,腻子粉等系列产品。

山东新大地实业集团有限公司1 5 7851

济南总部地址：济南高铁东广场绿地缤纷城19层

肥城生产基地：山东省肥城市新兴产业园区

禹城生产基地：山东省禹城市高新开发区

联系人：李经理

联系电话：13065007851

传 真：0531-87560893

邮 箱：13065007851@163.com

Q Q：1013618623