

白铁油烟罩 兴亮达白铁通风工程 坪山白铁

产品名称	白铁油烟罩 兴亮达白铁通风工程 坪山白铁
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

刚度、强度 强度较高，抗静压能力强，在断面尺寸大时必须按规定进行加固（规范规定边长大于或等于630 mm 和保温风管边长大于或等于800 mm，且其管段长度大于1200 mm 时，均应采取加固措施，对于边长小于或等于800 mm 的风管，宜采用楞筋、楞线的方法加固）。

管道较重，制作、安装周期长、速度慢，管道尺寸及走向变更时费工费时，

保温层在风管安装好后现场安装，工序繁琐，

在风管法兰处保温厚度不易保证或无保温，白铁不锈钢工程厂家，将产生冷桥现象，

风管四周应留足必要的保温层安装操作空间，否则保温层覆

盖均匀度会因安装净空不足而不易保证，外表不美观，加

装消声器，需要更大的空间，且增加了安装难度和工作量。

龙岗兴亮达白铁通风工程:专业生产环保通风设备、承接工厂、酒店、餐馆、等各场地的白铁工程、排风、通风净化工程、各种白铁制品。并配套生产各类空气调节系统的通风、排气、送风等风管工程及其配件。我工程部可根据客户的要求规格设计、定做各种空气净化、通风、排风工程，并为各大中小企业设计安装中央空调、环保空调、制冷系统、通风管道，排烟、尘，散热系统、喷漆柜、喷油槽；不锈钢通风系统工程。

地址:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号;兴亮达白铁通风除尘环保工程:黄晓亮

电话:壹叁捌贰肆叁陆玖玖贰零

白铁风管

随着技术的快速发展，通风管道应用范围越来越广，下面由小编向大家介绍下通风管道的四种连接方式。

1、软管式连接：主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时，坪山白铁，软管两端套在连接的管外，然后用特别软卡把软管箍紧。

2、插条式连接：主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，白铁风管定制，然后压实。

3、抱箍式连接：主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两个端的鼓筋抱紧连接，最后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。

4、插接式连接：主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，再用拉铆钉将其紧密固定。型的金属加工机械设备及专业的操作员工，拥有多年的行业经验，丰富的技术储备和经验。

白铁油烟罩-兴亮达白铁通风工程-坪山白铁由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。白铁油烟罩-兴亮达白铁通风工程-坪山白铁是深圳市兴亮达通风设备有限公司（www.baitied.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄晓亮。