

龙岗白铁 白铁风管定制 兴亮达白铁通风工程

产品名称	龙岗白铁 白铁风管定制 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

白铁风管

螺旋风管的种类：

我公司生产的螺旋风管分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。其中，不锈钢风管质量，适用性强，但价格高。目前市场上流通最广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管，基本是不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

螺旋风管具有以下特点：

- 1.外观光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；
- 2.安装方便，连接点少；
- 3.通风阻力小，通风噪声小；
- 4.强度与刚性均好；
- 5.厚度均为可控，在5-107 μ m之内任意选择；
- 6.无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；
- 7.可代替部分需热镀锌的工艺；
- 8.耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；
- 9.采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；

10.可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

与手工敲制的传统白铁管比较，机制的螺旋风管具有以下优点：

- 1.密封性好。
- 2.强度与刚性均好。
- 3.通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。
- 4.安装方便，连接点少。
- 5.档次高，外表美观

螺旋风管用途：

- 1.送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，白铁风管装置，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就最适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。
- 2.送冷风。最常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。
- 3.排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

- 5、风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装，水平度的允许偏差为3/1000，白铁不锈钢工程厂家，总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装，垂直度的允许偏差6、风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。二、需注意的事项
 - 1、风管系统安装完毕后，应进行漏光试验、漏风量测试。三、分项质量目标
- 本分项工程质量目标为优良，合格率为100%。 交底人签名 被交底人签名

保温性能

镀锌铁皮风管导热系数很大（为60.4 W/mK），白铁风管定制，无保温性能，必须另外加包保温层及保温防护层，在风管法兰处保温厚度不易保证或无保温，将产生冷桥现象，风管壁面保温层的覆盖均匀度有时也会因安装净空不足而不易保证。保温性能的好坏，也受工人劳动技能和工作态度的限制，保温的质量很难控制和保证一致性。同时镀锌铁皮外保温用的玻璃棉的密度也比较小是46kg/m³，铁皮风管固有的弊端，下料及咬口过程可能会出现“多肉及少肉”现象，龙岗白铁，由于这种现象的发生，通风系统在运行中将带来管道的震动及噪声，此种噪声，系统中的消声器都很难克服；

龙岗白铁-白铁风管定制-兴亮达白铁通风工程(优质商家)由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。“负压

风机,风管,消防风管,白铁通风:喷淋塔:厨房通风:净化塔”就选深圳市兴亮达通风设备有限公司(www.baitied.com),公司位于:广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号,多年来,兴亮达白铁通风工程坚持为客户提供好的服务,联系人:黄晓亮。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。兴亮达白铁通风工程期待成为您的长期合作伙伴!