

# 深圳管式炉 双温区管式炉 上海韵通

产品名称	深圳管式炉 双温区管式炉 上海韵通
公司名称	上海韵通测试仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室
联系电话	13681777189 17674672303

## 产品详情

### 管式炉的注意事项

管式炉会被许多实验室使用，建议每次使用后尽可能清洁炉体和管子，深圳管式炉，以免影响下次使用。另外，当用压缩空气喷嘴从管状试验炉的进料端吹气时，阀门不应打开太多，应前后移动以避免部分过热。

另外特别提醒大家，在使用管式炉后，要时刻注意燃烧情况和燃气压力。当炉门打开时，不要站在旁边，回转管式炉，避免火焰喷发。

上海韵通测试仪器有限公司是研制、开发、生产气氛炉、高温炉、管式炉、真空炉、特种炉的专业厂家。欢迎来电咨询！

管式炉裂解的缺点小结: (1) 对重质原料的适用性还有一定限度 裂解重质原料时，由于重质原料容易结焦，故不得不缩短运转周期，降低裂解深度，双温区管式炉，经常轻焦，缩短了常年有效生产时间，管式炉价格，也影响了裂解炉及炉管的寿命。降低裂解深度的结果时原料利用率不高，重质原料油等低值品量大，公用工程费用也增大。(2) 按高温短停留时间和低烃分压的工艺要求，势必增大炉管的表面热强度，这就要求油耐高温的合金管材和铸管技术。

### 管式炉和真空炉区别

箱式炉的炉衬由异形耐火材料、优质保温材料等砌筑。箱式电炉膛砖选用刚玉莫来石材质，保温层由氧化铝空心球制成+1500莫来石聚轻+1300莫来石聚轻+1260陶瓷纤维；各层分布通过计算优化设计，保证耐火保温性能又有一定的强硬成度对节能也是不错的选择。

真空炉一般由炉膛、电热装置、密封炉壳、真空系统、供电系统和控温系统等组成。密封炉壳用碳钢或不锈钢焊成，可拆卸部件的接合面用真空密封材料密封。为防止炉壳受热后变形和密封材料受热变质，炉壳一般用水冷或气冷降温。

深圳管式炉-双温区管式炉-上海韵通(推荐商家)由上海韵通测试仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海韵通测试仪器有限公司(www.yuntongst.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子测量仪器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!