

# 涡街流量计 长城仪表 流量计

产品名称	涡街流量计 长城仪表 流量计
公司名称	山东长城自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区梓东大道1号鑫茂齐鲁科技城30号楼107/108室
联系电话	13808931269

## 产品详情

### 涡轮流量计

涡轮流量计哪家好？请到山东长城来。

讲实力 服务不同行业的工程需求

拥有 自主生产基地和配套气体及液体标定设备，依托精良

设备、完善的管理和多年秉承以客户利益为中心的原则年产量  
2000台套，服务于化工、石化、纺织、印染、造纸、

环保设备等不同行业

讲研发 自主研发攻克技术难关

多年的自主研发团队，敏锐把握市场仪表设计理念，对各行业流量计设备

的研发、设计、制造安装 拥有成熟的经验拥有一系列 自主研发知识产权认证，口碑良好，值得信赖

讲产品

甄选优良的原材料，并且可以回收再利用二次加工，全部原材

料采用 不锈钢，外观精心设计每一台都经过标定装置校验，使用寿命长达 5-8年

讲售后 用行动为客户创造价值

7X24小时服务体系，急客户之所急，技术工程师上门

指导处理售后问题，随时响应客户需求，处理紧急情况更及

时，开展主动式的客户回访与服务

山东长城自动化设备有限公司

## 氨水流量计的优势及独特

### 优势及独特

- 1.传感器重要的部件 - 线圈作优化的设计，超声波流量计，并通过严格的实流试验，切实保证产品的测量精度
- 2.信号电极作彻底的静电屏蔽处理，保证小信号不会受线圈的干扰，保证低流速的测量精度
- 3.线圈与外界作隔离处理，保证线圈长期的绝缘强度，也就保证传感器的长期测量精度
- 4.传感器所有的焊接工艺都采用亚弧焊工艺，虽然成本较高，但能保证焊接的可靠性（焊接是传感器的主要的生产工艺），特别是安装线圈后的后一道焊接工序，用亚弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤！
- 5.采用接地电极结构，形成一个平衡电极平面，保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行，能很好的消除电气噪声干扰，提供的测量结果
- 6.采用定制的双层屏蔽电缆
- 7.可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功率损耗低
- 8.特殊介质测量（如浆液）采用高频励磁，消除杂波干扰
- 9.采用16位嵌入式微处理器，运算速度快，精度高
- 10.全数字处理，涡街流量计，抗干扰能力强，测量可靠，精度高
- 11.超低EMI开关电源，适用电源电压变化范围大，抗EMC性能好
- 12.用单块电路板完成所有功能设计，采用SMD器件和表面帖装SMT）技术，电路可靠性高
- 13.高清晰度背光中文LCD显示，显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等

14.菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂

15.双向测量系统，内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量

16.具有自检与自诊断功能，并在屏幕上显示

17.独特的防雷设计

文章链接：中国仪表网 <http://www.ybzhan.cn/baike/819.html>

压力损失小，叶轮具有防腐功能；采用先进的超低功耗单片微机技术，整机功能强、功耗低、性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于 $\pm 0.02\%$ 仪表系数可由按键在线设置，并可显示在LCD屏上，LCD屏直观清晰，可靠性强采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护，保护时间大于10年采用高性能MCU中央处理器，完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同屏显示方便的人机界面实现，以标准485形式进行数据传输。采用全硬质合金（碳化钨）屏蔽式悬臂梁结构轴承，集转动轴承与压力轴承于一体，大大提高了轴承寿命，并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构，流量计，（涡轮采用2Cr13）防腐性能好。容易维修，有自整流的结构，小型轻巧，结构简单，孔板流量计，可在短时间内将其组合拆开，内部清洗简单。有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长下限流速低，测量范围宽，现场显示型液晶屏显示清晰直观，功耗低，3V锂电池供电可连续运行5年以上，耐腐蚀，适用于酸碱溶液

涡街流量计-长城仪表(在线咨询)-流量计由山东长城自动化设备有限公司提供。山东长城自动化设备有限公司（[www.jnccyb.com.cn](http://www.jnccyb.com.cn)）位于山东省济南市天桥区梓东大道1号鑫茂齐鲁科技城30号楼107/108室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前长城仪表在压力仪表中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。长城仪表取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。长城仪表全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。