

# 真石漆价格 安庆真石漆 戈德涂料公司

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 真石漆价格 安庆真石漆 戈德涂料公司 |
| 公司名称 | 霍邱县戈德涂料有限公司        |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 安徽霍邱县众兴集镇众兴街道      |
| 联系电话 | 15050383138        |

## 产品详情

色差 造成的原因为涂刷不均匀，厚薄不一，外墙真石漆，不按规定要求兑水、搅拌不充分或不是使用同一批号涂料造成: 脱粉 原因为允许兑水的涂料掺水量过大，施工温度低于5 或冒雨施工: 剥落 造成的原因为施工温度低于5 或基层酥松、有浮灰、油污等不洁物造成缩孔。遮盖力差 造成的原因为涂料未能搅拌均匀，允许兑水的涂料掺水量过大或涂刷不均匀。

优点：无安全隐患 外墙采用石材干挂将加载上千吨额外负担，真石漆厂家，严重危及生命财产。真石漆用料4-5kg/m<sup>2</sup>，仅占石材重量的1/30，安庆真石漆，附着力强，不会像石材整体脱落，有效保障安全。越好的产品投入初期总会有大量商家跟风生产，真石漆作为目前建筑外墙装饰领域需求增长最迅速的材料之一，真石漆已经在市场赢得大量用户的青睐。相比之下，真石漆占有绝对1对的性价比优势。

基层处理-喷涂底漆2遍-划墨线-贴线条带-喷真石漆(主涂料)2遍-撕线条带-清理勾缝及找缝-描缝-喷涂油性线条底漆1-2遍-喷涂罩面漆2遍。 主要施工工艺：基层处理 首先清除基层表面尘土和其它粘附物。将凸起部分打磨平格:空鼓部分应凿除后重新抹面并待其干燥。

### 施工步骤

外墙喷涂施工应由建筑物自上而下进行，施工分段应以墙面分格缝、阴阳角或落水管为分界线。

真石漆价格-安庆真石漆-戈德涂料公司(查看)由霍邱县戈德涂料有限公司提供。霍邱县戈德涂料有限公司 ( www.gedeti.com ) 实力雄厚，信誉可靠，在安徽 六安 的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领戈德涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！