

化工原料罐厂家 通益金属 临汾化工原料罐

产品名称	化工原料罐厂家 通益金属 临汾化工原料罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

SS双层罐：内罐、外罐皆为钢制结构壁。

特点：易锈蚀，厚实结构壁、外压强度高、夹层可正压测漏、干式测漏系统、钢制材质须阴极保护、无法作高电压针s孔检测，若发现泄漏不易修复使用，罐重、施工难、价格低。

SF 双层罐在价格上的优势也对其推广应用起到了促进作用。同SF双层罐相比，FF 双层罐 造价太高，如在日本地下贮罐市场中，钢制单壁罐仅占5%，而SF双层罐则占到 75% 之多，FF双层罐仅占 5%，化工原料罐工程，显然这是因为 FF 双层罐价格偏高 所致；同时，SS 双层罐不能解决外层电化学腐蚀的问题，使用寿命短，化工原料罐制作，不能满足节能环保的要求，因此在未来很长一段时期内占据市场主导地位的将会是SF双层罐。

储油罐防雷措施及注意事项

接地电阻保持小，以便安全把雷电流导入大地，或限制接地装置上的雷击高电位，避免雷击油罐，向其他金属物体发出反击。注意限制接地装置周围雷击跨步电压，避免造成人员伤害。

接地式油罐覆土在0.5m以上的，可在呼吸阀处作防雷处理。钢筋混凝土油罐装避雷针时，可用其钢筋作接地引下线。

定期检查防雷设施，化工原料罐厂家，保证防雷设施完好。防止油罐聚集地有雷电火花出现，油罐外部发生的炸火灾蔓延到内部。

加强工作人员防火安全意识，避免储油罐的火灾事故。

双层油罐厂家介绍一下双层油罐的结构

内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，是在单层钢制油罐的基础上外附3D立体玻纤增强材料，临汾化工原料罐，然后再附一层玻璃纤维增强塑料（即玻璃钢）防渗外套，构成双层罐，这种罐由于其外层玻璃纤维增强塑料罐体抗土壤和化学腐蚀方面远优于钢制油罐，故其使用寿命要比直接接触土壤的钢罐要长的多。

这些就是双层油罐厂家给大家介绍的双层油罐的结构了

化工原料罐厂家-通益金属(在线咨询)-临汾化工原料罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。化工原料罐厂家-通益金属(在线咨询)-临汾化工原料罐是汾阳市通益金属结构有限公司（www.ylgjgcs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。