

华为DRRU3168- faDRRU3168-fa壁挂电源

产品名称	华为DRRU3168- faDRRU3168-fa壁挂电源
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为DRRU3168-fa壁挂电源,华为RRU壁挂式通信电源

华为DRRU3168-fa壁挂电源,华为RRU壁挂式通信电源DRRU3168-fa的尺寸和安装空间要求（单位mm）

DRRU3168-fa的尺寸 DRRU3168-fa推荐安装空间要求 b

DRRU3168-fa小安装空间要求 (window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: "u3054371"

})金属抱杆错开背靠背安装 金属抱杆 槽钢 角钢 电线杆 角钢安装 金属抱杆安装 槽钢安装 挂墙安装

电线杆安装 DRRU3168-fa安装方式 RRU在各场景要求垂直安装，抱杆/槽钢/角钢与地面垂直方向的夹角不得超过10°。挂墙安装时，要求墙体能够承受4倍于RRU的重量而不损坏。挂墙安装时，膨胀螺栓紧固力距应达到15N·m，膨胀螺栓不会出现打转等失效，且墙面不会出现裂纹等损坏。

RRU底部射频接口不能承重，操作时，请勿将RRU竖直放在地面上。不允许直接将RRU放在地面，需在模块下垫泡沫或纸皮以免刮花外壳。安装RRU时，对金属抱杆、槽钢、角钢、电线杆的尺寸要求如下图。推荐金属抱杆直径80mm。抱杆壁厚建议在3.5mm以上。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。