

防酸碱手套箱用的手套、耐酸碱防腐蚀手套箱手套

产品名称	防酸碱手套箱用的手套、耐酸碱防腐蚀手套箱手套
公司名称	深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司
价格	100.00/个
规格参数	嘉辉泰:嘉辉泰 中国:中国
公司地址	深圳市南山区西丽街道大磡社区大勘工业一路15号202（注册地址）
联系电话	0755-26521190 18923848908

产品详情

深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司专业生产手套箱手套，品种多、规格全、性能优，也适合用作各种试验箱手套、隔离箱手套、干燥箱手套、培养箱手套、操作箱手套、厌氧箱手套、实验箱手套、灌装机手套、清洗机手套等。

1) 手套材质：天然乳胶、天然橡胶、各种合成橡胶。

手套颜色：黑色、米黄色、绿色等。

手套功效：耐酸碱、防渗透。

2) 手套尺寸：

长度：600、650、700、750、800、820、850毫米

袖口周长：400、460、480、500、520、560、620、660、720、780、860、940毫米

袖口直径：130、150、160、180、200、220、230、250、280、300毫米

厚度（双层量法）：约0.6-2.0毫米

(特殊尺寸和厚度可根据客户要求的数量决定是否可定做。)

3) 其它说明：手套箱手套的袖口处有卷边，可防止拉开袖口时撕裂。(2) 新手套在使用前，请检查其气密性：向手套内吹气，捏紧手套的袖口部分，查看手套是否会自行漏气。如手套漏气，则应弃之不用(本公司手套出厂前均经严格检验)。

深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司还提供在箱体的开孔处安装与固定手套的手套密封固定圈和橡胶手套箍(橡胶张紧圈)、金属喉箍。

1. 手套密封固定圈：

手套固定圈材质为共聚甲醛工程塑料或聚丙烯工程塑料。

一副塑料的手套安装用的密封固定圈主要由塑料内环和塑料外圈组成，安装的面板上要求开孔直径均为196-197毫米，安装时将密封固定塑料圈的塑料内环和塑料外圈上分别放置硅胶或橡胶密封O型圈，然后就分别从箱体内及箱体外与透明面板表面贴紧以夹住面板，之后再用螺钉穿过内环上的光孔找对外圈上的螺母孔位并锁紧塑料内环和塑料外圈。塑料外圈上有内嵌的一体成型的螺母，产品更精良。

塑料内环和塑料外圈紧靠玻璃的那一面都装配硅胶或橡胶O型圈，确保很好的密封作用。手套是套紧在外圈突起的圆柱面上，手套上面可再套上橡胶张紧圈和/或不锈钢卡箍，以确保手套牢固地套紧在外圈上面而不移位、不滑脱。

2. 配套的橡胶O型圈、橡胶张紧圈、金属喉箍：

橡胶O型圈保证面板和内环、面板与外圈之间的密闭性能。橡胶张紧圈、金属喉箍保证勒紧手套，防止手套滑动和脱落。

联系方式：

电话：0755-26521190

传真：0755-26054411

手机：1892 3848 908

邮箱：1084766215@qq.com

单位：深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司

耐酸碱手套的长度规格是75-82公分，袖口尺寸不仅限于上图中的这种。

上图中的防酸碱手套也有同样规格的黑色的对应品种，颜色不同，功效一样。

上图中的手套是只能耐弱酸弱碱的手套，手套颜有米黄色和黑色。

特大口的天然橡胶手套。

上图中的手套是用丁基合成橡胶制成的，颜色有米黄色、绿色和黑色，可耐68%的硫酸和40%的氢氧化钠，能耐受140 的高温。该手套的气密性好，有一定的抗臭氧、耐挠曲等特性，耐热老化性能也很好。

上图中的手套是用丁基合成橡胶制成的，有工程尼龙纤维织成的针织面料做衬里材料，其耐磨性更好。

分体手套使用手腕环将袖套和短手套连接成一体使用过程中通常是短手套部分容易出现破损，此时仅需更换短手套即可，既环保又节约成本。短手套可根据需要选用具有适合的厚度和长度及功能性的手套。

分体手套可选用单槽、双槽或三槽手腕环进行连接，将袖套和短手套连接起来，而双槽手腕环和三槽手腕环

是最常用的塑料手腕环。

手套的安装固定装置提供了一种简单方便的手套固定安装方法，且密闭性好，美观实用。

安装在透明的有机玻璃上的实际效果。

从透明的玻璃面板两侧去看的实际效果。

POM塑料内环和POM塑料外圈在紧靠玻璃的那一面都需先放置橡胶或者硅胶O型密封圈，以确保很好的密闭性。螺母是嵌入POM塑料外圈上的，在用螺钉锁紧POM塑料内环和POM塑料外圈时并不穿透玻璃面板，玻璃面板上仅仅需要开出一个 197毫米直径的大圆孔，而不用开小圆孔（螺钉孔）。

POM塑料的外圈和内环的尺寸见上图标注。

外圈上嵌入的不锈钢螺母见上图，另外POM塑料外圈和POM塑料内环上均可以加上端盖。

简易版的手套安装固定圈的材质为ABS塑料，由ABS塑料内环和ABS塑料外圈及硅胶垫片组成。