

临沂青岛超细水泥灌浆料 山东设备基础二次灌浆料

产品名称	临沂青岛超细水泥灌浆料 山东设备基础二次灌浆料
公司名称	青岛华千建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	包装:牛皮纸塑膜袋 型号:HGM 规格:25kg/袋
公司地址	青岛市四方区四流南路121甲501室
联系电话	18669735308

产品详情

临沂青岛超细水泥灌浆料 山东设备基础二次灌浆料

超细水泥灌浆料是一个特种水泥品种。水泥比表面积可分三种规格： 400m²/Kg

600m²/kg； 800m²/kg，产品性能具有领先水平。浆液稳定、可灌性能高、结石强度高。

一、适用范围：

大坝和高层建筑物的开裂、倾斜；

公路、桥梁、机场跑道等地基下陷的补浆加固；

水利工程中大坝坝体及坝基裂缝灌浆；

灌注地下防水帷幕，截断渗透水源，整体抗渗堵漏；

复杂地层的流沙层固沙及淤泥质土层的固结。

二、产品性能：

性能 型号	流动度 (mm)		抗压强度 (Mpa)			竖向膨胀率 (%)		钢筋 粘结力 (Mpa)	其他
	初始	30min	1d	3d	28d	3h	24h与 3h差		
微细水泥	380	340	30	50	78	0.1	0.05	8	无泌水， 对钢筋 无锈蚀

强度：水灰比为0.5，1:2.5胶砂。

平均粒径：(指50%重的平均粒径)小于5mm，粒径不超过30mm。

超细AEC膨胀水泥的膨胀率：水灰比为0.6时，按JC311/T标准检验，28天水泥砂浆限制膨胀率在0.02-0.05%。

凝结时间：水灰比0.6，标准养护时，初凝不早于2小时，终凝不迟于12小时。如对凝结时间有特殊要求，可按要求生产。

二、微细水泥特性：

可灌入微细隙缝和细粉砂层。

浆液施工工艺简单，操作方便。

可按工程需要进行调节凝固时间。

浆液析水率低，具有较好的稳定性。

浆液固化时无收缩现象，结石强度高，耐久性好。

四、产品施工

详见使用说明书

五、包装储存

灌浆料为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。

本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月

