

具有防酸碱性能、防腐蚀性的试验箱手套、手套固定圈

产品名称	具有防酸碱性能、防腐蚀性的试验箱手套、手套固定圈
公司名称	深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	嘉辉泰:嘉辉泰 中国:中国
公司地址	深圳市南山区西丽街道大磡社区大勘工业一路15号202（注册地址）
联系电话	0755-26521190 18923848908

产品详情

深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司专业生产具有防酸碱性能、防腐蚀性能的试验箱手套(实验箱手套)及手套的安装固定圈，欢迎订购。

1. 手套材质：天然乳胶、天然橡胶、各种合成橡胶。

手套颜色：黑色、米黄色、绿色等。

手套功效：耐酸碱、防腐蚀、防渗透。

2. 手套尺寸：

长度：600、650、700、750、800、820、850毫米

袖口周长：400、460、480、500、520、560、620、660、720、780、860、940毫米

袖口直径：130、150、160、180、200、220、230、250、280、300毫米

厚度（双层量法）：约0.6-2.0毫米

(特殊尺寸和厚度可根据客户要求的数量决定是否可定做。)

深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司还提供在箱体的开孔处安装与固定手套的手套密封固定圈和橡胶手套箍(橡胶张紧圈)。

1A. 简易版的手套密封固定圈(型号为ABS201902)：

简易版的手套密封固定圈材质为ABS塑料，结构简单，由ABS塑料的内环和外圈及硅胶垫片组成，玻璃上的开孔直径为200毫米，安装时将密封固定圈的内环和外圈分别从箱体内及箱体外与透明玻璃面板表面贴紧即形成夹缝，夹缝刚好可以夹住玻璃面板，然后在箱内由里朝外用自攻螺丝拧紧内环和外圈，在外圈上装着硅胶垫片，起到密闭作用，如果密闭性达不到使用要求的话，就可以在外圈和玻璃交界处打上一圈玻璃胶(硅胶)来进一步密封。手套是套紧在塑料外圈上的，手套上面可再套上橡胶张紧圈或金属卡箍，以确保手套牢固地套紧在外圈上面而不移位、不滑落。(下面这种新款的手套安装固定圈是设计得非常合理的一种结构，密闭性非常好，详见下面1B部分的介绍)

1B.最新款的手套安装固定圈(型号为POM19604和PP19604)：

最新款的手套固定圈材质为聚甲醛工程塑料(型号为POM19604)或聚丙烯工程塑料(型号为PP19604)，这两种材质都是坚韧而有刚性的热塑性塑料，也都是一种常用的工程塑料，抗冲击强度和表面硬度良好，有较好的尺寸稳定性、一定的耐化学药品性，聚甲醛塑料有很好的抗氧化性，聚丙烯塑料有很好的耐酸碱腐蚀性，两种材质都可以在-40~104 的温度范围内长期使用。

聚甲醛塑料和聚丙烯塑料的手套安装固定圈主要由塑料内环和塑料外圈组成，安装时将塑料内环和塑料外圈分别从箱体内及箱体外与透明(玻璃)面板上的圆洞口贴紧并夹住玻璃面板，然后在箱内从里向外用螺丝拧紧内环和外圈，螺丝并不穿过透明(玻璃)面板，面板上面仅需要开一个直径是197mm的大圆孔，而并不需要打上螺丝孔。由于内环和外圈上面均装有橡胶或硅胶密封圈(O型圈)，因此可以保证内环和外圈与透明(玻璃)面板间的气密性都非常好。

2. 橡胶张紧圈：直径150-250MM，适合各种箱口孔径，起到固定手套防止手套滑动和脱落的作用。橡胶张紧圈需要根据手套安装固定圈的直径和车槽深度选取其直径大小。

联系方式：

电话：0755-26521190

传真：0755-26054411

手机和微信：18923848908

邮箱：1084766215@qq.com

单位：深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司

手套的品种与规格不仅限于上图中的这些，如上图的手套尚不能满足您的需要，请来电详询，

图片上右下角的固定圈的有关资料详见下面的图片及说明。

上图中的防酸碱手套也有同样规格的黑色的对应品种，颜色不同，功效一样，最下面的那一种手套可以耐受68%的硫酸和40%的氢氧化钠，而上面的两种手套只能耐受弱酸弱碱。

上图中的防酸碱手套也有同样规格的米黄色的对应品种，颜色不同，功效一样，手套可以耐受68%的硫酸和40%的氢氧化钠。

耐酸碱手套有黑色和米黄色的，尺寸规格有多种，手套可耐受68%的硫酸和40%的氢氧化钠。

上图手套可以耐受68%的硫酸和40%的氢氧化钠，可以高温湿热灭菌，也可用酒精擦拭消毒。

手套的安装固定装置提供了一种简单方便的手套固定安装方法。其材质为ABS塑料，结构由塑料内环和塑料外圈及硅胶垫片组成，安装时用自攻螺丝拧紧塑料内环和外圈。所要求的安装(玻璃)面板的开孔孔径是200mm。

上图是最新版的手套安装固定圈，为客户提供了一种既安装简便又密闭效果非常好的手套固定安装方法，

材质有聚甲醛工程塑料和聚丙烯工程塑料两种，结构上都由塑料内环、塑料外圈和硅胶或橡胶的密封圈（O型圈）、硅胶或橡胶的张紧圈（O型圈）组成，用螺钉拧紧塑料内环和塑料外圈，塑料外圈上有一体成型的嵌入式不锈钢螺母。所要求的安装的(玻璃)面板上的开孔孔径是197mm。

手套的安装固定圈主要由塑料内环和塑料外圈组成，塑料内环安装在玻璃的里面，塑料外圈安装在玻璃外面，手套则是套在外圈上。塑料内环和塑料外圈的锁紧方式是用螺钉从玻璃里面向外面找对外圈上的不锈钢嵌入

式螺母的孔位，再通过螺钉拧紧塑料内环和塑料外圈，在内环和外圈靠玻璃的那一面都先分别装配硅胶或橡

胶的O型密封圈，所以整个手套的安装固定圈的密封性非常好。螺钉在拧紧塑料内环和塑料外圈时并不穿透

玻璃，玻璃上只要有一个直径197mm的大圆孔即可，另外塑料外圈上已经嵌入了一体成型的不锈钢螺母。

手套的安装固定圈（装置）的塑料内环和塑料外圈是主要部件，其尺寸见上图。

手套安装固定圈 为客户提供了在（玻璃）操作面板上简便快捷地安装与固定手套的方法，其机构设计巧妙，密闭性能优越，使用操作舒适，深受广大用户喜爱。

安装了手套安装固定圈后从透明的操作面板内外分别拍得的图片。

一双黑色橡胶手套通过手套的安装固定圈固定于透明玻璃面板上的实际效果。

塑料外圈上有一体成型的嵌入式不锈钢螺母。