

# 合肥暖气片 合肥亿康冷暖设备 暖气片安装

产品名称	合肥暖气片 合肥亿康冷暖设备 暖气片安装
公司名称	合肥亿康冷暖设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥长江东大街省直和平花园10栋101门店
联系电话	13349188260

## 产品详情

### 工业暖气片与家用暖气片运行区别

#### 工业暖气片工作原理

工业暖气片的结构组成为散热排管、进出总管、框架。其中，散热排管由散热管束组成，散热管由基管和翅片组成。散热管质量决定换热效果，散热管排列方式影响空气阻力，散热管安装方式决定承受温差（热胀冷缩）能力。

常用散热管类型：钢制散热管（钢管绕钢翅片、热镀锌处理）、钢铝复合散热管（钢管轧铝翅片）、铜制散热管（铜管绕铜翅片、搪锡处理）、铜铝复合散热管（铜管轧铝翅片）、不锈钢散热管（不锈钢管绕不锈钢翅片、高频焊）。其中，钢制散热管，热镀锌是关键，可以填充缝隙、稳固翅片、高效传热、高效防腐；铜制散热管，搪锡是关键。

#### 家用暖气片工作原理

工作原理暖气片分为水暖和气暖，通常我们所说的暖气片指的是水暖，就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水，再通过管材链接到暖气片，最终通过暖气片将适宜的温度输出，形成室内温差，最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是在制热设备（锅炉）中加热经过水处理设备处理过的水，使其蒸发，采用蒸发的水蒸气来通过暖气片给房间供热。

水蒸气在暖气片中以对流的形式将热量传给暖气片，暖气片通过自身的导热，将热量从内壁传到外壁，外壁以对流的方式加热空间的空气，同时以辐射的形式加热空间中包含的壁（墙体，家具，人体等）。使房间的温度升高到一定的温度。

暖气片正面少放遮挡物

暖气片是辐射对流散发热量，它的四周空旷些便于散热，所以尽量避免在它的四周放置大物件。也尽量不要有外包装，障碍物和外包装也会影响散热效果，暖气片离墙的距离在3厘米至5厘米之间为佳。当然，阴雨天气，暖气片代理，衣服一般干不透，放在暖气片上烘一下，没有多大影响。

## 门窗加装密封条

门和窗户是热量流失多的地方，冬季室内的热量40%与窗户玻璃散失有关，暖气片品牌，特别是一些有落地窗的家庭。给门窗加装或者更换密封条，减少热量散失，也是节能的好举措。

## 暖气片壁厚符合国家规范确保质量安全

- 1.铸铁暖气片壁厚:3-3.5mm之间;
- 2.钢制暖气片壁厚通常在1.2mm以上.1.2mm-1.6mm为薄钢制暖气片，1.8mm以上的为厚钢制暖气片;
- 3.铜铝复合暖气片壁厚，铜:横管为0.8mm，竖管为0.6mm，铝:0.6mm;
- 4.钢铝复合暖气片壁厚，钢，壁厚1.5mm姿态，这个详细没有规则;
- 5.钢制暖气片规范壁厚在1.5mm.

暖气片壁厚有必要符合国家规范，暖气片壁厚不得小于1.3mm，低于此规范的暖气片不光抗压强度不行，使用寿命也不长，合肥暖气片，用户均匀年出资费用高;假如暖气片壁厚高于国家规范，那将会影响散热作用.趁便说下，其暖气片的抗压规范，需求有较高的抗压强度( 1.0Mpa)，以确保产品质量安全问题。

合肥暖气片-合肥亿康冷暖设备-暖气片安装由合肥亿康冷暖设备工程有限公司提供。合肥亿康冷暖设备工程有限公司(www.hfyikang.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!